

LD-1024EASY NET

489,00 € TTC

Interface DMX 1024 canaux et contrôleur multizone avec port Ethernet pour réseau local (LAN, WLAN).

UGS : B05028
Catégories : Interface Chromateq

EAN13 : 5420025650281
brand Briteq

- Interface DMX 1024 canaux avec port ETHERNET pour réseau local (LAN, WLAN)
- Peut être utilisé avec le Wi-Light APP depuis un appareil mobile (Android + iOS) : Vidéo 'Wi-Light 2 APP'
- 1024 canaux de sortie lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur
- Multizone 1024 canaux de sortie lorsqu'il est utilisé de manière autonome sans ordinateur (max 6000 étapes et 512 scènes max lorsque 512 canaux sont utilisés).
- Mémoire interne de 4Mb et lecteur de carte SD externe (mémoire étendue pour tout type de carte Micro SD)
- Gestion des canaux 16 bits en mode autonome
- Déclencheurs RS232 pour standaloneDMX
- Input trigger standalone
- 30 minutes de synchronisation de la ligne de temps de l'éclairage, de l'audio et de la vidéo avec le logiciel Pro DMX
- Splitter DMX intégré (2 sorties)
- Fonctionne avec le Chromateq Led Player et le logiciel Chromateq Pro DMX. (inclus)
- Fonctions et contrôle en mode autonome :
- Déclenchement automatique de l'horloge en temps réel pour différentes scènes (jour, semaine, mois, année)
- Déclenchement externe via 7 contacts
- Sélection d'un de vos 80 programmes (max) via les 8 boutons interrupteurs x 10 pages sélectionnables
- Contrôle de zones multiples : 5 programmes différents peuvent fonctionner simultanément.
- Sélection du programme via les boutons NEXT et PREVIOUS
- Réglage général du gradateur
- Réglage de la vitesse des programmes
- Sélection manuelle de vos couleurs personnalisées via les 8 boutons de déclenchement

- Sélection manuelle de 100 couleurs standard via les boutons + et -.
- Mode maître/esclave pour un maximum de 32 interfaces connectées ensemble
- Mémoire interne de 4Mo + slot pour carte SD pour l'extension de la mémoire
- Connecteurs XLR à 3 broches
- Alimentation électrique pour l'utilisation en mode autonome : 9V à 36V via les connecteurs DC, 5V via le connecteur USB (en option)
- Un récepteur infrarouge externe optionnel peut être connecté à l'unité (LD-512Kit-IR = récepteur IR + 2 télécommandes).
- Pour plus d'informations sur le logiciel : www.chromateq.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Protocole	Art-Net, DMX, MIDI