PUBLIC ADDRESS, CONTRÔLEURS MURAUX

AioCTLb

Référence H11858 EAN 3662009029313

Contrôleur mural pour matrices AIO.

Contrôleur mural pour matrices AIO, permettant le pilotage intuitif du volume et des sources d'une ou plusieurs zones. Écran lumineux, bouton rotatif avec clic. Alimentation PoE, installation simple avec un seul câble réseau. Compact (87x87x43mm), compatible boîtes d'encastrement standardisées. Finition noir mat, existe en version blanche.



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony-pa.com/aio/aioctl.html

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Compatibilité	**Matrices AIO (Aio4125, Aio8125, Aio4500)**
Contrôle	**Volume par zone, sélection de source, mute**
Zones	**1 ou plusieurs zones d'un seul ampli AIO**
Interface	**Écran lumineux, bouton rotatif avec clic**
Alimentation	**PoE (Power over Ethernet)**
Dimensions	**87 x 87 x 43 mm**
Poids	**120 g**
Montage	**Compatible boîtes d'encastrement standardisées**
Finition	**Noir mat**
Autre version	**Disponible en blanc mat (AioCTLw)**

Présentation

Contrôleur mural pour matrices AIO.

Offrez à vos utilisateurs le contrôle élégant de leur ambiance sonore avec l'AioCTLb, le contrôleur mural pensé pour piloter intuitivement une ou plusieurs zones de votre matrice AIO. Dans un format compact (87x87x43mm) compatible avec les boîtes d'encastrement standardisées, ce contrôleur s'intègre discrètement dans n'importe quel environnement : bar, restaurant, hôtel, salle de spectacle, commerce. Son écran lumineux et son bouton rotatif avec clic offrent une expérience utilisateur fluide et accessible à tous, sans formation nécessaire. Finition noir mat élégante. Existe en blanc.

Simplicité et évidence d'utilisation.

L'AioCTLb met à disposition trois fonctions essentielles : réglage du volume par zone, sélection de la source audio, et mute instantané. L'interface épurée relève de l'évidence : aucun menu complexe, aucun risque de déréglage involontaire de l'installation. L'utilisateur final pilote son ambiance en quelques secondes, tandis que l'installateur conserve le contrôle total via l'interface web de la matrice AIO. Les restrictions d'accès configurables protègent l'installation contre les mauvaises manipulations.

Installation ultra-simplifiée.

Alimenté en PoE (Power over Ethernet), l'AioCTLb s'installe avec un seul câble réseau, éliminant le besoin d'alimentation séparée et simplifiant drastiquement le câblage. Compatible avec les boîtes d'encastrement standardisées (87x87mm), il se pose aussi facilement qu'un interrupteur classique. Un contrôleur peut piloter une ou plusieurs zones d'un seul ampli AIO, offrant une flexibilité totale dans la conception de votre installation multi-zones.

Accessoires compatibles



Aio4500

H11856



Aio4125

H11854



Aio8125

H11855



Aio4125

H11854

Photo



Photo

