

MICROS FILAIRES

Air S2 Stage

audiophony
EQUIPMENTS

Référence H11883 EAN 3662009029566

Isolation et réduction des bruits parasites.

› Micro Main Dynamique

› Supercardioïde



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/micros-air/s2-stage

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Type	Dynamique à bobine mobile
Directivité	Supercardioïde
Réponse en fréquence	100 Hz - 15 kHz
Sensibilité	-74 dB±3 dB (0 dB = 1 V/μbar @ 1 kHz)
Impédance	400 Ω±30 % (@ 1 kHz)
Système d'isolation	Interne en caoutchouc
Filtre anti-souffle	Multicouche intégré
Construction	Zinc moulé sous pression, finition noire mate
Dimensions	Ø51,5 × 172 mm
Connecteur	XLR 3 broches mâle
Poids net	315 g
Famille	Air

Présentation

Le Air S2 Stage est un micro dynamique supercardioïde conçu pour la scène et les performances vocales.

Sa directivité supercardioïde offre un haut degré d'isolation acoustique et un excellent rejet de larsen, permettant aux chanteurs et présentateurs de monter en volume sans risque de retour parasite.

Avec une réponse en fréquence de 100 Hz à 15 kHz, il délivre une captation vocale de haute qualité, privilégiant la clarté et la présence tout en filtrant naturellement les fréquences graves indésirables. Sensibilité de $-74 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ et impédance de 400Ω pour une compatibilité universelle avec les tables de mixage et préamplis micro.

Isolation et réduction des bruits parasites.

Le système d'isolation interne en caoutchouc réduit drastiquement les bruits de manipulation et de câble, garantissant une captation propre même lorsque le micro change de main ou se déplace sur scène. Le filtre anti-souffle multicouche protège efficacement contre le vent et les plosives, évitant les saturations désagréables lors des prises de parole rapprochées. Résultat : un son clair et intelligible, même dans les conditions scéniques les plus difficiles.

Construction robuste pour la tournée.

Le corps en zinc moulé sous pression avec finition noire mate offre une résistance exceptionnelle aux chocs et aux chutes, supportant les rigueurs des tournées et des performances répétées. Compact ($\varnothing 51,5 \times 172 \text{ mm}$) et léger (315 g), il se tient confortablement en main pendant de longues sessions.

Livré avec housse de protection. Connectique XLR 3 broches mâle standard pour câblage professionnel.

Caractéristiques techniques:

Type

: Dynamique à bobine mobile

Directivité

: Supercardioïde

Réponse en fréquence

: 100 Hz – 15 kHz

Sensibilité

: $-74 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V}/\mu\text{bar}$ @ 1 kHz)

Impédance

: 400 $\Omega \pm 30\%$ (@ 1 kHz)

Système d'isolation

: Interne en caoutchouc (réduction bruits de manipulation)

Filtre anti-souffle

: Multicouche intégré (protection vent et plosives)

Construction

: Zinc moulé sous pression, finition noire mate

Dimensions

: Ø51,5 × 172 mm

Connectique

: XLR 3 broches mâle

Accessoires fournis

: Housse de transport souple

Accessoires compatibles



A602

H1078



**WINDSCREEN BLACK
(5 pcs)**

B00415



**WINDSCREEN
COLOURED (5 pcs)**

B00416



MS-26PRO

B00765



MS-27

B00766



AUD-3PMF-3M

B01519



AUD-3PMF-5M

B01520



AUD-3PMF-10M

B01521



JB70

B00707



JB71

B00412



CM/XFXM-0,6

H9298



CM/XFXM-20

H7951

Photo



Photo

