



AMP 400.2

Amplificateur de puissance professionnel: 2x 400Wrms / 4ohm

Référence: B00272

- Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux.
- Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44mm) seulement !
- Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage.
- Trois modes d'amplification sont disponibles : stéréo, mono et bridgé.
- Puissance Stéréo :
 - 2x 400Wrms sous 4Ω
 - 2x 250Wrms sous 8Ω
- Puissance bridge :
 - 1x 800Wrms sous 8Ω
- Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température.
- Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal.
- Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz / -24 dB.
- Sensibilité d'entrée ajustable : 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V.
- Interrupteur de mise à la terre.
- Protections : anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit.
- Entrées symétriques XLR et sorties jacks : possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining'.
- Trois sorties Speakon® : canaux gauche et droit + bridge.

Caractéristiques

Marque	JB Systems
Puissance en 4 Ω	2 x 400 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 250 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 800 W rms
Fonction	Bridge
Famille	AMP

Galerie photos







