



AMP100.2 Mk2

Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux 2 x 130 W RMS / 4 ohms

Référence: B08127

269,00 € TTC



- Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux.
- Cette version Mk2 a été complètement retravaillée en interne pour une meilleure fiabilité et plus de puissance.
- Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44 mm) seulement !
- Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage.
- Trois modes d'amplification sont disponibles : stéréo, mono et bridgé.
- Puissance Stéréo :
 - 2 x 130 W RMS sous 4 Ω
 - 2 x 70 W RMS sous 8 Ω
- Puissance bridgé :
 - 1 x 260 W RMS sous 8 Ω
- Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température.
- Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal.
- Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz / -24 dB.
- Sensibilité d'entrée ajustable : 0,775 V ~ 1,0 V ~ 1,44 V.
- Interrupteur de mise à la terre.
- Un couvercle en plastique (inclus) peut être installé pour empêcher les personnes non autorisées de modifier les niveaux d'entrée.
- Protections : anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit.
- Entrées symétriques XLR et sorties jacks : possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining'.
- Trois sorties Speakon® : canaux gauche et droit + bridge.

Caractéristiques

Marque	JB Systems
Puissance en 4 Ω	2 x 130 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 70 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 260 W rms
Fonction	Bridge, Limiteur
Famille	AMP

Galerie photos









AVOID TAMPERING WITH AUDIO SETTINGS

