



AMP240

Amplificateur Public Address 240 W avec sortie 4 Ω /70/100 V • Fonctionne en 4 Ohms / 70 V / 100 V
• Sécurité 24 V • Niveau d'entrée réglable • Rackable 19" • Filtre Passe Haut

Référence: H9904

- Puissance RMS : 240 W

Niveaux de sortie / Impédance :

- 100V (42 Ohms)
- 70V (21 Ohms)
- 4 Ohms (31V)
- Entrée XLR symétrique
- Sortie XLR symétrique
- Sortie Puissance sur borniers
- Entrée 24V DC sur borniers
- Sensibilité d'entrée : 01.0V (réglable)
- Impédance d'entrée : 10 KOhms (symétrique)
- Réponse en fréquence : 70Hz - 18Khz (+/-3 dB)
- T.H.D (1KHz, puissance nominale) : <1%
- Rapport signal sur bruit : 90 dB
- Interrupteur Ground Lift
- Filtre Passe haut 400 Hz activable par switch

Alimentation :

- AC 100 - 240V, 50/60Hz
- DC24V (alimentation de sécurité)
- Consommation : 361 W

Protections :

- Court-circuits
- Thermique
- Surcharge
- Dimensions (L x H x P) : 482 x 88 x 330 mm
- Poids : 13,8 kg
- Rackable 19 pouces
- Hauteur : 2 unités

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Puissance	240 W rms
Impédance	4 Ω

Galerie photos

