



## BEAM WIZARD5x5

Projecteur compact avec 25 LEDs RVBB de 15W 4,5° avec mouvements PAN/TILT à rotation infinie et artnet.

**Référence:** B04417

- Toute la puissance et les fonctions de notre BEAM MATRIX5x5-RGBW sont maintenant aussi disponibles dans ce projecteur compact "panneau mobile" !
- Mouvements PAN/TILT à ROTATION INFINIE et haute vitesse avec une résolution de 16 bits et un repositionnement automatique X/Y pour une programmation de show incroyablement dynamique. (Fonction normale d'inclinaison à 270° et de panoramique à 540°/630° également disponible)
- Ce projecteur est équipé de 25 lentilles très étroites et extrêmement efficaces de 4,5°, combinées avec des LED RGBW fiables et puissantes de 15 W.
- Il en résulte un projecteur 5x5 à effet matrice et à faisceau étroit incroyablement puissant qui peut transformer les plus grands concerts et émissions télévisées en un spectacle époustouflant ! Les ingénieurs lumière seront émerveillés par les possibilités infinies et la facilité d'utilisation pour créer des jeux de lumière extraordinaires !
- Il est possible d'utiliser le mode intégral 116CH pour une totale flexibilité ou d'utiliser la riche bibliothèque interne d'effets RVB et blanc (contenant des lettres, des chiffres, des chenillards) de sorte que vous n'aurez besoin que du mode 18CH pour créer des shows professionnels à l'aide d'un petit contrôleur et de quelques canaux.
- Equipé d'une entrée/sortie Ethernet (support Art-Net) !
- Connexions d'entrée/sortie Ethernet RJ45, équipées d'une fonction de dérivation (bypass) automatique pour une fiabilité accrue.
- Nœud Art-Net interne : Un univers DMX de « conversion Art-Net vers DMX » est disponible sur la sortie DMX.
- Divers modes de canaux DMX pour différentes applications : 12ch, 18ch, 110ch et 116ch
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1200 Hz permettant d'éviter le scintillement dans les studios TV.
- Fonctionnement silencieux grâce au système de refroidissement à « faible courant d'air ».
- Les shows internes peuvent être employés en mode autonome ou sélectionnés par DMX : couleurs statiques, fondu de couleurs, divers chenillards statiques, divers chenillards à commande sonore.
- L'écran LCD à matrice assure une navigation facile à travers les différents menus de configurations
- Comportement des leds au choix : lampe halogène (lente) ou led (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Balance des blancs individuelle pour chaque pixel afin de s'accorder parfaitement avec les couleurs de plusieurs projecteurs.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon: chaînage facile de plusieurs unités.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches.
- Equipé de supports Omega pour une installation rapide
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
---------------	--------

## Galerie photos







