MACHINES À FUMÉE LOURDE

BT-H2FOG 3000

Référence B04772 EAN 5420025647724

De la fumée lourde sans les contraintes du CO_2.

› Machine à fumée lourde ultrasonique 3000 W en flightcase

› 2 sorties

› Pour couvrir jusqu'à 500 m² de fumée lourde épaisse sans CO_2



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-h2fog-3000

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Dimensions	**69 × 46,5 × 56,2 cm (roulettes comprises)**
Poids	**33 kg**
Alimentation	**AC 240 V, 50 Hz**
Consommation	**2500 W**
Couleur	**noir**
Écran	**LCD**
Indice de protection	**usage intérieur**
Modes de contrôle	**autonome fixe, autonome avec minuterie, manuel, DMX**
Canaux DMX	**2 maximum**
Consommation de liquide	**1 à 95 ml/min**
Type de liquide	**fumigène (liquide recommandé : BT-FOGLIQ5 LOW2)**
Capacité des réservoirs	**2,8 L (liquide fumigène) + 28 L (eau)**
Connexions entrée	**XLR 3 et 5 broches, DMX sans fil en option, powerCON TRUE1 ou compatible**
Connexions sortie	**XLR 3 et 5 broches, DMX sans fil en option**

Présentation

De la fumée lourde sans les contraintes du CO_2.

Trois éléments ultrasoniques transforment un mélange de liquide fumigène et d'eau en une grande quantité de fumée lourde, pour couvrir des surfaces allant jusqu'à 500 m². Fini les bonbonnes de CO_2 coûteuses et difficiles à trouver : le BT-H2FOG 3000 produit le même effet visuel au sol avec une logistique bien plus simple. Fonctionnement silencieux, adapté aux théâtres, plateaux TV et autres environnements exigeants en niveau sonore.

Une puissance et une double sortie pensées pour les grandes surfaces.

Les 3000 W de puissance ultrasonique génèrent un volume de fumée important, nécessaire pour couvrir efficacement de grandes surfaces sans multiplier les machines. La double sortie facilite la mise en place : plutôt que de concentrer toute la production sur un seul point, la fumée peut être répartie vers deux zones distinctes, ce qui homogénéise la diffusion et simplifie le placement des tuyaux sur un plateau ou une scène étendue.

Une installation pensée pour aller vite.

Les deux tuyaux noirs s'installent avec un système de clip rapide, qui réduit nettement le temps de mise en place. Les buses fournies assurent une meilleure répartition de la fumée au sol. Le réservoir d'eau en ABS élimine tout risque de rouille dans le temps, contrairement aux réservoirs métalliques classiques.

Un contrôle précis du rendu.

Débit de fumée et vitesse de ventilation réglables, soit via 2 canaux DMX, soit directement depuis le panneau de contrôle embarqué avec écran LCD et minuterie. Protection de niveau côté liquide fumigène et côté eau, pour éviter tout fonctionnement à sec. Compatible DMX sans fil : il suffit de brancher le dongle optionnel WTR-DMX DONGLE pour s'affranchir du câblage.

Connectique et transport.

Connecteurs powerCON TRUE1 et DMX 3 et 5 broches en entrée comme en sortie. Caisse ABS robuste montée sur 4 roulettes caoutchouc souples avec freins, pour un déplacement facile en configuration comme en tournée. Les tuyaux et les buses se rangent dans le compartiment de la machine.

Caractéristiques clés :

Fumée lourde ultrasonique, couverture jusqu'à 500 m²

Puissance 3000 W, double sortie pour une diffusion homogène sur grande surface

Fonctionnement à l'eau et liquide fumigène, sans CO_2

2 canaux DMX, panneau de contrôle LCD avec minuterie embarqué

Réservoir d’eau ABS anti-rouille, tuyaux à clip rapide

Protections de niveau liquide et eau

Compatible DMX sans fil (dongle WTR-DMX DONGLE en option)

Flightcase ABS sur roulettes avec freins

Tuyaux et buses rangés dans le compartiment de la machine

Caractéristiques techniques :

Accessoires compatibles :

BT-FOGLIQ5 LOW2 : liquide fumigène recommandé pour un rendu optimal

WTR-DMX DONGLE : dongle DMX sans fil (vendu séparément)

Accessoires compatibles



BT-FOGLIQ5 LOW2

B04771



WTR-DMX DONGLE

B04645

Photo


BRITEQ
BT-H2FOG 3000
MENU TIMER VOLUME STOP
BT-H2FOG 3000
BRITEQ
LIGHT RESEARCH
OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT
DMX
POWER ON / OFF
CIRCUIT BREAKER
POWER INPUT
IMPORTANT INFORMATION
THE WATER TANK MUST BE FILLED WITH WATER BEFORE USE.
THE MARKINGS FOR MIN / MAX WATER LEVELS MUST BE RESPECTED.
IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO USE DECALCIFIED OR DISTILLED WATER.
EMPTY THE WATER TANK BEFORE EACH TRANSPORT & AFTER EACH USE.
PUSH TO RESET
Pmax = 1700W
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Photo


BRITEQ
BT-H2FOG 3000
MENU TIMER VOLUME STOP
BT-H2FOG 3000
OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT
BRITEQ
LIGHT RESEARCH
POWER ON / OFF
CIRCUIT BREAKER
POWER INPUT
IMPORTANT INFORMATION
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Photo



Photo


CAUTION !
BEST WATER LEVE
70mm
60mm
50mm
KÉRIMER®
M1009-2
DC45V
6.8A
HC

Photo

