

BT-NONABEAM - BQ1

2590,00 € TTC

Créez des « effets de rideau lumineux » dynamiques avec ce projecteur de scène extrêmement puissant, utilisant 9 LEDs CW/WW de 60W en combinaison avec des effets lumineux RGB incroyables



UGS : B05513

Catégories : [Blinders](#)

EAN13 : 5420025655132

brand Briteq

- Ce nouveau projecteur impressionnant a été développé pour être utilisé dans de grandes salles et podiums de concert, des studios de télévision, etc.
- Les 9 grosses lentilles sont chacune équipées de LED 60W blanc froid/blanc chaud qui produisent un faisceau blanc de 4° et très puissant. (pleine puissance : 175 000 lux à 3 m)
- Plusieurs projecteurs peuvent être montés ensemble mécaniquement en très peu de temps pour créer des effets de « rideau de lumière » avec une puissance inégalée !
- Les LED peuvent être contrôlées individuellement pour produire des faisceaux blancs réglables, allant d'un blanc chaud 3 000 K avec un IRC élevé à un blanc froid 6 000 K.
- De puissantes LED RVB illuminent la façade noire dans la couleur de votre choix.
- Les unités incluent deux façades supplémentaires qui peuvent être facilement remplacées :
 - La façade blanche permet de produire des effets de « rougeoiement » RVB très lumineux et saturés.
 - La façade « miroir » semi-transmissible crée des effets créatifs spectaculaires en pointant simplement des lasers et des faisceaux lumineux dessus.
- Les 9 lentilles sont équipées de volets coupe-flux noirs, des volets de couleur dorée sont disponibles en option.
- Différents modes DMX :
 - 13 canaux : mode simple d'utilisation et rapide à configurer avec contrôle des blancs froids/chauds 16 bits pour tous les faisceaux simultanément.
 - 29 canaux : contrôle individuel de tous les faisceaux et des fonctions avec gradation 8 bits
 - 45 canaux : contrôle individuel de tous les faisceaux et des fonctions avec gradation 16 bits

- Canal de contrôle pour la sélection à distance de l'ordre des pixels, de la vitesse de gradation, de la courbe de gradation, du contrôle du ventilateur, ...
- Fonction RDM pour : mode canal, adresse DMX, contrôle de la température,
- Affichage OLED avec boutons tactiles rétroéclairés pour une configuration facile.
- Installation mécanique simple avec 2 crochets omega inclus.
- Crochet de suspension amovible avec attaches rapides.
- Plusieurs points de fixation M10 peuvent être utilisés pour installer les projecteurs sur des cadres personnalisés.
- Ventilateurs très silencieux, parfaits pour les lieux sensibles au bruit tels que les théâtres, les studios de télévision, ...
- Branchement en série facile : 3 broches et 5 broches + entrée/sortie Neutrik® PowerCON® TRUE-1
- Taille compacte : 58 x 22 x 14 cm pour un transport facile en flight case !
- Alimentation de 100 V à 240 V 50/60 Hz avec fusible automatique 6 A.
- Flight cases 60 x 120 cm (4 projecteurs) disponibles en option.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-----------------------------|----------|
| Marque | Briteq |
| Couleurs pilotables | RGB |
| Indice de protection | IP20 |
| Protocole | DMX, RDM |

GALERIE D'IMAGES



