

BLINDERS



BT-NONABEAM - BQ2 (EXPORT)

Référence B05521 EAN 5420025655217

**Export partners should order the BQ2
version !**

› Créez des « effets de rideau lumineux »
dynamiques avec ce projecteur de scène
extrêmement puissant

› Utilisant 9 LEDs CW/WW de 60W en
combinaison avec des effets lumineux RGB
incroyables



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/bt-nonabeam-bq2-export

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Différents modes DMX :

13 canaux	mode simple d'utilisation et rapide à configurer avec contrôle des blancs froids/chauds 16 bits pour tous les faisceaux simultanément.
29 canaux	contrôle individuel de tous les faisceaux et des fonctions avec gradation 8 bits
45 canaux	contrôle individuel de tous les faisceaux et des fonctions avec gradation 16 bits

Présentation

Ce nouveau projecteur impressionnant a été développé pour être utilisé dans de grandes salles et podiums de concert, des studios de télévision, etc.

Les 9 grosses lentilles sont chacune équipées de LED 60W blanc froid/blanc chaud qui produisent un faisceau blanc de 4° et très puissant. (pleine puissance : 175 000 lux à 3 m)

Plusieurs projecteurs peuvent être montés ensemble mécaniquement en très peu de temps pour créer des effets de « rideau de lumière » avec une puissance inégalée !

Les LED peuvent être contrôlées individuellement pour produire des faisceaux blancs réglables, allant d'un blanc chaud 3 000 K avec un IRC élevé à un blanc froid 6 500 K.

De puissantes LED RVB illuminent la façade noire dans la couleur de votre choix.

Les unités incluent deux façades supplémentaires qui peuvent être facilement remplacées :

La façade blanche permet de produire des effets de « rougeoiement » RVB très lumineux et saturés.

La façade « miroir » semi-transmissible crée des effets créatifs spectaculaires en pointant simplement des lasers et des faisceaux lumineux dessus.

Les 9 lentilles sont équipées de volets coupe-flux noirs, des volets de couleur dorée sont disponibles en option.

Canal de contrôle pour la sélection à distance de l'ordre des pixels, de la vitesse de gradation, de la courbe de gradation, du contrôle du ventilateur, ...

Fonction RDM pour : mode canal, adresse DMX, contrôle de la température,

Affichage OLED avec boutons tactiles rétroéclairés pour une configuration facile.

Installation mécanique simple avec 2 crochets omega inclus.

Crochet de suspension amovible avec attaches rapides.

Plusieurs points de fixation M10 peuvent être utilisés pour installer les projecteurs sur des cadres personnalisés.

Ventilateurs très silencieux, parfaits pour les lieux sensibles au bruit tels que les théâtres, les studios de télévision, ...

Branchement en série facile : 3 broches et 5 broches + entrée/sortie Neutrik® powerCON® TRUE-1

Taille compacte : 58 x 22 x 14 cm pour un transport facile en flight case !

Alimentation de 100 V à 240 V 50/60 Hz avec fusible automatique 6 A.

Flight cases 60 x 120 cm (4 projecteurs) disponibles en option.

Export partners should order the BQ2 version !

Both BQ1 and BQ2 have the exact same features but slightly different color tolerances because they come from a different production batch.

Photo



Photo



Photo



Photo

