



## BT-POWERJET

Machine à fumée verticale 3500 W - 35 LEDs RGB

Référence: B04750

- Ce générateur de fumée vertical extrêmement puissant produit des colonnes de fumée explosives de plus de 12 m de haut.
- C'est l'alternative idéale aux effets de jet de CO2 très coûteux et difficiles à utiliser !
- La colonne de fumée est éclairée par 2 anneaux de LEDs contrôlables indépendamment (35 LEDs RGB avec une puissance totale de 315W).
- Le corps de chauffe de 3200W, associé au compresseur haute pression, assure une succession très rapide de puissants jets de fumée.
- Peut également fonctionner à l'envers pour produire de puissantes colonnes de fumée descendantes.
- Contrôlable via 5 ou 11 canaux DMX.
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher la DONGLE WTR-DMX en option.
- Des supports oméga sont disponibles en option pour le montage dans la structure.
- Fonctionne également en mode ECO : consommation d'énergie de 1600W seulement.
- Liquide de fumée recommandé : Liquide de fumée "à dissipation rapide".
- Connexions : PowerCON TRUE1 + XLR 3pin + XLR 5pin.

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Hauteur du jet</b>	12 m
<b>Couleurs pilotables</b>	RGB
<b>Protocole</b>	DMX, Wireless DMX

## Références compatibles



**FLC-5**

Réf: B04834



**WTR-DMX  
DONGLE**

**59,00 € TTC**

Réf: B04645



**OMEGA BRACKET  
SMALL**

**7,90 € TTC**

Réf: B02677

## Galerie photos









**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN  
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRI

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK  
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE  
NE PAS EXPOSER CE MATERIEL A LA PLUIE OU L'HUMIDITE

**IMPORTANT:**  
FILL THE FLUID TANK BEFORE CONTROLLING THE  
DO NOT USE WITHOUT FRESH FLUID!  
RESTART THE UNIT AFTER EVERY REFILL.  
EMPTY THE FLUID TANK BEFORE TRANSPORT.



← LOCK THE DOOR BEFORE USE

MAX CAPACITY:  
5L 3.8 L

NEVER ADD FLAMMABLE SUBSTANCES  
ONLY USE CE-CERTIFIED FOG FLUID  
DO NOT OPERATE WITH AN EMPTY FLUID TANK!  
\*\*\*  
NOOIT ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN TOEVOEGEN  
GEBRUIK ENKEL CE-GOEDGEKEURDE ROOKVLOEISTOF  
NIET MET EEN LEGE VLOEISTOFTANK IN BEDRIJF NEMEN!  
\*\*\*  
NE JAMAIS AJOUTER DES SUBSTANCES INFLAMMABLES  
UTILISEZ UNIQUEMENT DES LIQUIDES POUR MACHINE À FUMÉE  
QUI SONT CERTIFIÉS SELON LES NORMES CE  
NE PAS UTILISER AVEC UN RÉSERVOIR DE LIQUIDE VIDE !  
\*\*\*  
VERWENDEN SIE NIEMALS ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN  
VERWENDEN SIE NUR CE-ZERTIFIZIERTE NEBELFLÜSSIGKEIT  
NICHT MIT LEEREM FLÜSSIGKEITSTANK BETREIBEN!  
\*\*\*  
NUNCA AÑADIR SUSTANCIAS INFLAMABLES  
UTILIZAR ÚNICAMENTE LÍQUIDOS PARA MÁQUINA DE HUMO  
QUE SEAN CERTIFICADOS SEGÚN LAS NORMAS CE.  
NO OPERE CON UN TANQUE DE LÍQUIDO VACÍO!





**BriteQ**  
LIGHT RESEARCH

**BT-POWERJET**

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN  
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRI

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK  
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE  
AVIS: NE PAS EXPOSER CE MATERIEL A LA PLUIE OU L'HYGROITE  
AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INFLAMMATION OU DE CHOC ELECTRIQUE

CE  
RoHS  
WEEE

FOR SERIAL NUMBER BARCODE HERE

WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Ready To Fog  
BT-POWERJET

MENU TIMER FOG ENTER/STOP

USB  
M-DMX

DMX

OUTPUT INPUT

POWER ON/OFF

BREAKER  
PUSH TO RESET

POWER IN  
220V-240V - 3500Wmax

**IMPORTANT:**  
FILL THE FLUID TANK BEFORE STARTING UP  
DO NOT USE WITHOUT FOG FLUID!  
RESTART THE UNIT AFTER EVERY REFILL  
EMPTY THE FLUID TANK BEFORE TRANSPORT



**IMPORTANT:**  
 FILL THE FLUID TANK BEFORE CLOSING UP  
 DO NOT USE WITHOUT THE FLUID!  
 REPEAT THE STEP AFTER EVERY DAY!  
 EMPTY THE FLUID TANK BEFORE TRANSPORT!

**BriteQ**  
 LIGHT RESEARCH

**ST-POWERJET**

**CAUTION**  
 READ THE INSTRUCTIONS  
 ALL WIRING MUST BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN  
 THE USER IS RESPONSIBLE FOR THE PROPER INSTALLATION  
 AND MAINTENANCE OF THE EQUIPMENT

CE  
 RoHS  
 WEEE

IN-SHOP REPAIR SERVICE ONLY  
 WWW.BRITEQLIGHTING.COM