



BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE

Projecteur LED équipé de LED COB de 500W (2800 K + 6000 K)

Référence: B06058

759,00 € TTC



- Ce spot profilé LED repose sur une technologie LED haute puissance pour des performances optimales.
- Il constitue le complément parfait à notre BT-THEATRE 400TW.
- Pour une utilisation simplifiée, le projecteur est vendu en deux parties distinctes :

OUTION BT-PROFILE 500TW/LED ENGINE

- Doté d'une LED COB blanche ajustable (2800K-6000K) pour un éclairage précis.
- Système de refroidissement ultra-silencieux grâce à la technologie des caloducs.
- Compatible avec les optiques ETC[®] Source Four pour une polyvalence maximale.
- Écran LCD intégré facilitant les réglages.
- Offre 5 modes de fonctionnement :
 - Contrôle manuel de l'intensité et des préréglages CCT.
 - 4 modes DMX différents, incluant une gradation 8 ou 16 bits et un contrôle CCT.
- Propose plusieurs courbes de gradation :
 - Linéaire
 - Quadratique
 - Quadratique inversée
 - Courbe en S

OUTRE OPTIQUES:

- Optiques avec revêtement spécial pour des projections nettes et précises.
- Équipées de quatre lames profilées avec traitement anti-reflets pour des performances optimales.
- Unités optiques disponibles :
 - BT-PROFILE250/OPTIC 19DEG faisceau fixe de 19°
 - BT-PROFILE250/OPTIC 26DEG faisceau fixe de 26°
 - BT-PROFILE250/OPTIC 36DEG faisceau fixe de 36°
 - BT-PROFILE250/OPTIC 50DEG faisceau fixe de 50°
 - BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 plage de zoom de 15° à 30°
 - BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 plage de zoom de 25° à 50°
- Compartiment verrouillable pour accessoires, incluant :
 - Support GOBO (BT-PROFILE160/GOBO HOLDER)

Diamètre extérieur : 86 mm, diamètre optique : 48 mm.

■ IRIS (BT-PROFILE160/IRIS)

Diamètre d'ouverture réglable de 5 mm à 74 mm.

- Compatible pour remplacer les optiques ETC Source Four.
- Le cylindre optique est rotatif et verrouillable dans n'importe quelle position.

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc dynamique CCT



Indice de protection	IP20
Protocole	DMX



Références compatibles



Galerie photos













