



BT-PROFILE 6C20 ENGINE

1190,00 € TTC

Module LED 280W couleur + blanc pour découpe de théâtre
(alternative halogène 2 kW)

Compatible avec les optiques « ETC source four »



UGS : B06054

Catégories : [Projecteurs scénographie](#)

Mots clés: [New](#)

EAN13 : 5420025660549

brand Briteq

- Projecteur LED de 280 W doté d'une technologie multicolore puissante
- Remplace efficacement les projecteurs halogènes de 2 kW, réduisant ainsi la consommation d'énergie dans les théâtres
- Matrice LED RGBALC à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert, cyan) offrant :
 - Des pré réglages de blanc parfaits, ajustables entre 1800 K et 10000 K, avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90Ra)
 - Une vaste sélection de couleurs, avec les mêmes pré réglages que les modèles BT-THEATRE HD2 et BT-PROFILE HD
 - Émulation réaliste de la "dérive de l'ambre" (dim-to-warm) typique des lampes halogènes traditionnelles
- Système de calibration des couleurs éliminant les variations entre différents lots de LED
- Fonctionnement ultra-silencieux grâce à un ventilateur de refroidissement discret, avec différents modes de fonctionnement (live, studio, power)
- Possibilité d'utilisation autonome, sans contrôle DMX
- Contrôle DMX avec 8 modes de canaux pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM permettant une installation et une configuration à distance
- Images sans scintillement lors des enregistrements télévisés, grâce à un réglage élevé de la fréquence de rafraîchissement des LED
- Réponse de gradation ajustable (rapide ou lente)
- Écran OLED pour une navigation facile dans les menus de configuration
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification accidentelle des paramètres
- Entrées/sorties DMX 5 broches et connexions PowerCON TRUE1, permettant un chaînage facile

Plusieurs optiques sont disponibles séparément (compatibles avec ETC source four) :

BT-PROFILE 1530 OPTIC (plage de zoom 15° - 30°)

BT-PROFILE 2550 OPTIC (plage de zoom 25° - 50°)
Optiques à ouverture fixe sur commande spéciale uniquement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Indice de protection	IP20
Couleurs pilotables	RGBALC, White presets (CCT-control)
Protocole	DMX, RDM
Fonction	Focus manuel, Zoom manuel

GALERIE D'IMAGES



