




BT-PROFILE250/LED ENGINE

UGS : B06023

749,00 €

Projecteur LED équipé de LED COB de 250W 3200K et l'utilisation des options disponibles : différentes optiques (compatible avec ETC), porte motifs de projection, iris



Catégories : [Projecteurs scénographie](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce projecteur LED utilise la technologie LED « haute puissance ».

C'est un substitut idéal des dispositifs halogènes à forte consommation d'énergie !

Pour des raisons pratiques, le projecteur est vendu en deux parties distinctes :

BT-PROFILE250/LED ENGINE:

- Équipé de LED COB d'une grande puissance 250W avec une température de couleur de 3200K
- Système de refroidissement extrêmement silencieux utilisant la technologie caloduc
- Compatible avec l'optique Source Four d'ETC
- Ecran LCD pour faciliter les réglages.
- 3 modes de fonctionnement :
 - Gradateur 16 bits manuel (peut être réglé sur le projecteur, 65535 niveaux de gradation)
 - Gradation DMX 8 bits (1 bouton de réglage)
 - Gradation DMX 16 bits (2 boutons de réglage : grossier + fin)
- Différentes courbes de gradation :
 - Linéaire
 - Loi du carré
 - Loi de l'inverse du carré
 - Courbe S
- Poignée arrière isolée

ELEMENTS OPTIQUES :

- Éléments optiques à revêtement spécial pour des projections nettes et bien définies
- Quatre pales profilées, à revêtement spécial pour des réflexions minimales
- Différentes optiques sont disponibles : 19°, 26°, 36°, 50°, 15°-30°, 25°-50° (voir produits associés)
- Compartiment verrouillable pour l'utilisation des options disponibles :
 - **Porte motifs de projection** ("BT-PROFILE160/GOBO HOLDER", Code de commande : B06003)

diamètre extérieur des motifs de projection : 86mm, diamètre optique : 48mm

- **IRIS** ("BT-PROFILE160/IRIS", Code de commande : B06004)

Diamètre d'ouverture : réglable de 5 à 74 mm

- Peut remplacer l'optique Source Four d'ETC
- Cylindre optique rotatif peut être orienté et verrouillé dans n'importe quelle position

ADDITIONAL INFORMATION

Marque

Briteq