



BT-RETRO

Référence: B05518

790,00 € TTC



Ce projecteur au style rétro est incontournable pour de nombreuses applications, y compris les podiums, les studios de télévision, les discothèques, les bars-salons et de nombreux autres... !

- Ce projecteur au style rétro est incontournable pour de nombreuses applications, y compris les podiums, les studios de télévision, les discothèques, les bars-salons et de nombreux autres... !
- Le réflecteur doré et la lampe à halogène HPL-575 sont réunis pour produire une lumière chaude plaisante.
- Les LED RVB à haute puissance intégrées (48 x 3,5 W, RVB) peuvent illuminer le réflecteur pour produire des effets encore plus incroyables !
- Plusieurs unités peuvent être fixées ensemble à l'aide d'un adaptateur de couplage BT-RETRO en option (numéro de référence : 05519).
- Contrôle DMX intégré pour le gradateur de la lampe halogène et les effets de couleurs RVB grâce à différents modes de canaux.
- Prêt pour un contrôle DMX sans fil grâce à notre clé électronique WTR-DMX en option.
- Utilisable en mode autonome ou maître/esclave, sans avoir besoin d'un contrôleur DMX.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal...
- L'écran LCD matriciel assure une navigation facile à travers les différents menus de configuration.
- Prêt pour les studios de télévision : système de refroidissement passif et taux de rafraîchissement des LED sans scintillement à 1 200 Hz.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.
- En cas d'échec DMX, les modes autonome, obscurité ou maintien resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Réglage de la balance des blancs pour assortir plusieurs projecteurs.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCON : mise en série facile de plusieurs unités.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches pour une compatibilité maximale.
- Prédisposé pour l'utilisation d'attaches Omega pour une installation rapide.
- Utilise une lampe HPL-575W équipé d'un culot G9.5 et d'un dissipateur thermique (non fournie).
- Une mallette de transport pour deux unités est disponible en option.

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGB
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM, Wireless DMX

Galerie photos





www.hitmusic.eu