

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX



BT-SUNRAY 130R

Référence B05525 EAN 5420025655255

PROJECTEUR EXPO:

- › Projecteur étanche 130W COB blanc (3000K
- › IRC>97) avec effet ambre! Super multifonctionnel : remplace les Blinder halogènes
- › Les projecteurs d'exposition
- › Les stroboscopes



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-sunray-130r

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Couleurs pilotables	Blanc chaud, Blanc dynamique CCT
Indice de protection	IP65
Protocole	DMX, RDM

Présentation

Puissant projecteur COB blanc 130W (3000K) avec effet ambre (red-shift), se comporte exactement comme un blinder à lampe halogène !

Boîtier robuste en aluminium moulé avec indice d'étanchéité IP65 !

Le changement rapide des différents objectifs en fait un projecteur super multifonctionnel pour de nombreuses applications :

IP-BLINDER pour les scènes extérieures: Protection IP65, lentille blinder spéciale, rendement élevé et effet ambre,

PROJECTEUR EXPO:

angles de faisceau interchangeables, IRC très élevé, volets amovibles,...

LED STROBE:

rendement lumineux élevé, effets stroboscopiques ultra-rapides et aléatoires,

Effet ambre/red-shift préprogrammé et/ou contrôle séparé pour blanc/ambre !

CCT accordable : de 1700K à 3000K

Facteur IRC très élevé (IRC : 97 - R9 : 89) pour un rendu parfait des couleurs.

6 modes DMX (1 à 8 canaux) : 4 modes Blinder (8+16 bits) + 2 modes EXPO (DTW + blanc)

Canal de control pour les fonctions "Red Shift", gradateur vitesse/courbes, vitesse du ventilateur,

Taux de rafraîchissement LED 16kHz très élevé, parfait pour les studios d'enregistrement HD-TV.

Fonction RDM pour : mode de fonctionnement, adresse DMX, surveillance de température,

Écran LCD avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, même dans l'obscurité.

Différents accessoires inclus :

2 lentilles avec angles de faisceau : 15° et 35°.

1 verre nervuré

(aspect « blinder » authentique)

1 Porte-filtre

(installer les filtres optionnels CTO / CTB / couleur)

1 Cylindre anti-éblouissement

(anti-éblouissement et meilleur faisceau)

Coupe-flux disponible en option (, code : B05527)

Installation aisée par élément de fixation, grâce aux points de fixation « omega bracket small » (référence : B02677) sur le support.

Support double pour une installation facile au sol

Enchaînement facile en guirlande : XLR 3 broches étanche + in/out

Kit de modification optionnel pour modifier l'IP 3pin XLR en 5pin (BT-XLR3TO5 KIT - code : B05523)

Alimentation 100 V~240 V 50/60 Hz.

REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).

Accessoires compatibles



PROJECTOR CASE 3

B03280



**TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 1,5M**

B01425



**TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 5M**

B01427



**TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 3M**

B01426



**TRUE1/XLR-3P
COMBI CABLE 10M**

B01458

Photo



Photo



Photo



Photo



BARNDOR OPTIONAL