



BT-SUNRAY 130R

629,00 € TTC

Projecteur étanche 130W COB blanc (3000K, IRC>97) avec effet ambre! Super multifonctionnel : remplace les Blinder halogènes, les projecteurs d'exposition, les stroboscopes,...



UGS : B05525

Catégories : [Projecteurs architecturaux](#)

EAN13 : 5420025655255

brand Briteq

- Puissant projecteur COB blanc 130W (3000K) avec effet ambre (red-shift), se comporte exactement comme un blinder à lampe halogène !
- Boîtier robuste en aluminium moulé avec indice d'étanchéité IP65 !
- Le changement rapide des différents objectifs en fait un projecteur super multifonctionnel pour de nombreuses applications :
 - **IP-BLINDER pour les scènes extérieures:** Protection IP65, lentille blinder spéciale, rendement élevé et effet ambre,
 - **PROJECTEUR EXPO:** angles de faisceau interchangeables, IRC très élevé, volets amovibles,...
 - **LED STROBE:** rendement lumineux élevé, effets stroboscopiques ultra-rapides et aléatoires,
- Effet ambre/red-shift préprogrammé et/ou contrôle séparé pour blanc/ambre !
- CCT accordable : de 1700K à 3000K
- Facteur IRC très élevé (IRC : 97 - R9 : 89) pour un rendu parfait des couleurs.
- 6 modes DMX (1 à 8 canaux) : 4 modes Blinder (8+16 bits) + 2 modes EXPO (DTW + blanc)
- Canal de control pour les fonctions "Red Shift", gradateur vitesse/courbes, vitesse du ventilateur,
- Taux de rafraîchissement LED 16kHz très élevé, parfait pour les studios d'enregistrement HD-TV.
- Fonction RDM pour : mode de fonctionnement, adresse DMX, surveillance de température,
- Écran LCD avec touches tactiles rétroéclairées pour une configuration facile, même dans l'obscurité.
- Différents accessoires inclus :
 - **2 lentilles** avec angles de faisceau : 15° et 35°.
 - **1 verre nervuré** (aspect « blinder » authentique)
 - **1 Porte-filtre** (installer les filtres optionnels CTO / CTB / couleur)
 - **1 Cylindre anti-éblouissement** (anti-éblouissement et meilleur faisceau)

- Coupe-flux disponible en option ([BT-BARN 4 RAY-series], code : B05527)
- Installation aisée par élément de fixation, grâce aux points de fixation « omega bracket small » (référence : B02677) sur le support.
- Support double pour une installation facile au sol
- Enchaînement facile en guirlande : XLR 3 broches étanche +[Neutrik® PowerCON TRUE1®] in/out
- Kit de modification optionnel pour modifier l'IP 3pin XLR en 5pin (BT-XLR3TO5 KIT - code : B05523)
- Alimentation 100 V~240 V 50/60 Hz.
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc chaud, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP65
Protocole	DMX, RDM

GALERIE D'IMAGES



BARNDORR OPTIONAL

