

BT-THEATRE 100MZ

569,00 € TTC

Puissant théâtre LED Fresnel de 100 W

UGS : B06029
Catégories : Projecteurs scénographie

EAN13 : 5420025660297
brand Briteq

- Projecteur de théâtre à LED puissant de 100W avec CCT=3000K
- Le rendement lumineux peut être facilement comparé à celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1 kW !
- Rapport photométrique / prix exceptionnel : CRI / Ra >96, TLCI >97, CQS >94, Rf >92, Rg >97 !
- Réglage manuel de l'angle du faisceau : 15° ~ 45° (angle de champ : 22° ~ 60°)
- Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus.
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Fonctionnement très silencieux : ventilateur de refroidissement à très faible niveau sonore, à température régulée.
- Écran LCD pour parcourir facilement le menu de configuration !
- Contrôle manuel ou DMX : 4 modes de canaux différents (8bit & 16bit dimmer) pour une flexibilité maximale.
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option ! (code Briteq® : B04645)
- Sans scintillement lors des enregistrements TV grâce à la fréquence de rafraîchissement LED de 1,2 kHz !
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- Choix du comportement de la lampe : lampe halogène (lente) ou LED (rapide).
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.
- En cas d'échec DMX, les modes blackout, freeze ou mode manuel resteront disponibles.
- Fonctionnalité RDM pour une installation et une surveillance à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches, ainsi que des connecteurs d'alimentation verrouillables (compatible Neutrik® PowerCon®) pour une connexion en série facile.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc chaud
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM, Wireless DMX

GALERIE D'IMAGES









