



BT-THEATRE 150EZ MK2

759,00 € TTC

Spot de théâtre LED très puissant de 150 W avec zoom électronique 8° à 52° et excellent refroidissement à très faible bruit



UGS : B06037

Catégories : [Projecteurs scénographie](#)

EAN13 : 5420025660372

brand Briteq

- Spot de théâtre à LED extrêmement puissant avec zoom électronique : angle de faisceau de 8° à 52°.
- La LED 150W « blanc chaud » 3200K génère un rendement lumineux incroyable qui surpasse facilement celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1kW !
- Excellentes caractéristiques photométriques : CRI / Ra >97, TLCI >98, CQS >94, Rf >93, Rg >100 !
- Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux, une température de LED faible et un rendement lumineux très stable
- Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration retravaillé!
- Contrôlé par DMX : 7 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits) pour un maximum de flexibilité.
- Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX ! (Briteq® code: 4645)
- Enregistrements TV sans scintillement et sans bruits de gradateur, grâce à la gradation HF PWM: jusqu'à 20kHz!
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- La lampe peut être réglée de façon continue pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.

- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation Neutrik PowerCON pour un chaînage facile.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc chaud
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM, Wireless DMX

GALERIE D'IMAGES



