



BT-THEATRE HD2

1069,00 € TTC

Un puissant spot LED "tout-en-1" avec zoom motorisé 14°~55° avec un blanc parfait (CRI>90Ra) et une palette de couleurs calibrée



UGS : B06035

Catégories : [Projecteurs scénographie](#)

Mots clés: [Lime](#)

EAN13 : 5420025660358

brand Briteq

- Un puissant projecteur de théâtre à LED "tout-en-1" avec un zoom motorisé de 14° ~ 55°.
- Plus besoin de projecteurs séparés blanc et couleur, BT-THEATRE HD2 fait tout cela :
 - BLANC parfait avec un IRC élevé > 90Ra et des préréglages CCT (contrôle de la température)
 - Riche sélection de COULEURS avec des préréglages de couleurs !
- Grâce au **nouveau système de calibrage des couleurs CCS**, les différences de couleur entre les différents lots sont un problème du passé !
- Différents préréglages CCT pour le blanc :, 2700K,, 3000K, 3200K,, 4000K, ..., 5600K,
- Différents préréglages de couleurs (numérotation LEE® / ROSCO®)
- A base d'une LED **RGBAL** 5 couleurs de 200 watts (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert)
- Fonctionnement très silencieux : technologie « heat-pipe » avec ventilateur de refroidissement silencieux et différents préréglages (live, studio, ...)
- Contrôle DMX : 4 modes différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une installation à distance facile : adressage DMX, mode canal, ...
- Enregistrements TV sans scintillement grâce à la haute fréquence de rafraîchissement réglable!
- Quatre réglages de gradateur avec comportement et vitesse différents.
- Commande manuelle pour la gradation, les couleurs, le CCT et le zoom.
- Affichage OLED pour naviguer facilement dans le menu de configuration !
- En cas de panne DMX, vous pouvez choisir entre le mode black-out et le mode freeze.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des réglages.
- Boîtier robuste en aluminium extrudé.

- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties PowerCON pour un enchaînement facile.
- Coupe-flux (BT-THEATRE BARN2) disponible en option.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBAL, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM

GALERIE D'IMAGES



