



BTI-BLIZZARD BSW2

5790,00 € TTC

Puissante lyre HYBRID à LED 450 W (IP65). Fonctionnement silencieux. Focus et zoom motorisé.



UGS : B05568

Catégories : [Lyres beam](#), [Lyres hybrides](#), [Lyres spot](#)

Mots clés: [BTI](#)

EAN13 : 5420025655682

brand Briteq

- Cette puissante lyre HYBRIDE est équipée d'un module LED blanc de 450 W.
- **Protection IP65 et fonctionnement silencieux** : parfait pour une utilisation en intérieur comme en extérieur !
- Zoom électronique à grande ouverture, de 3° à 30°, avec focus motorisé.
- Autofocus pour différents réglages de zoom.
- Mode ventilateur super silencieux pour les applications théâtrales.
- Pan/tilt 540° / 270° rapides avec résolution 16 bits, correction de position et canal de vitesse pan/tilt.
- Mixage des couleurs CMY, y compris plusieurs macros de couleur.
- 7 + 1 couleurs fixes, y compris UV.
- 7 + 1 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
- 7 + 1 gobos fixes remplaçables en verre statique pour la superposition de gobos.
- Prisme bi-rotatif à 5 facettes.
- Roue d'animation rotative non-stop avec indexation.
- Filtre frost linéaire pour un effet wash parfait.
- Stroboscope précis avec effets aléatoires, d'impulsion et de rafale intégrés.
- Gradateur 16 bits avec mode de gradation rapide et lent.
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inversée, courbe en S.
- Utilise 22, 26 ou 29 canaux DMX + fonction RDM pour une configuration à distance facile.
- Support intégral pour Art-Net™ et sACN !
- Serveur web interne pour une configuration à distance supplémentaire.
- L'écran LCD matriciel assure une navigation aisée dans les différents menus de configuration.
- Entrée/sortie RJ45 + entrée/sortie DMX sur 3 broches-XLR (peut être converti en 5 broches-XLR).

- Compatible avec powerCON TRUE1.
- Équipé de supports oméga pour une installation rapide.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Indice de protection	IP65
Fonction	7 gobos fixes, 7 gobos rotatifs, Effet frost linéaire, Effet frost motorisé, Focus motorisé, Prisme bi-rotatif 5 facettes, Zoom motorisé
Protocole	Art-Net, DMX, RDM, sACN, Wireless DMX
Lux	111 429 (3,7°) à 5 m
Puissance	450 W
Type de lampe	LED
Famille	BTI

GALERIE D'IMAGES





