



BTI-CYCLO

Référence: B06051

890,00 € TTC



Puissant cyclo-couleur à LED IP65 - Peut être utilisé pour l'éclairage d'arrière-plan et avant-plan sur des scènes intérieures et extérieures

- Cyclorama couleur à LED IP65 très compact mais puissant, avec un angle de diffusion (HxV) de 83° x 51°
- Colore l'arrière-plan des scènes de théâtre intérieures/extérieures :
 - Eclairage jusqu'à 3 m de haut à 1 m de distance
 - Eclairage jusqu'à 6 m de haut à 2 m de distance
- Peut également être fixé au plafond pour un éclairage vers le bas
- Parfait comme éclairage au sol sur les scènes de théâtre en intérieur/extérieur, pour atténuer les ombres lourdes de l'éclairage en hauteur
- Plus besoin de projecteurs séparés pour le blanc et la couleur, BTI-CYCLO fait tout :
 - BLANC parfait avec un IRC élevé > 95 Ra et des préréglages CCT
 - Une riche sélection de COULEURS avec des préréglages de couleurs
- Le **système de calibration des couleurs CCS** élimine complètement les différences de couleur entre les différents lots, tandis que ce cyclo fonctionne parfaitement avec notre BT-THEATRE HD2:
 - Les mêmes préréglages CCT pour le blanc, allant de 1800 K à 10000 K !
 - Les mêmes 48 préréglages de couleurs calibrées (selon la numérotation LEE® / ROSCO®)
- Conçu à partir d'un cluster de LED RGBALC de 160 watts à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert, cyan)
- Fonctionnement silencieux grâce au refroidissement passif : AUCUN ventilateur n'est présent
- Peut être utilisé en mode autonome sans nécessiter de DMX (musées, stands d'exposition, ...)
- Contrôlé par DMX : 6 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile : Adressage DMX, mode de canal, etc.
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable
- Deux réglages de gradation avec un comportement et une vitesse différents
- Contrôle manuel de la gradation, des couleurs, du CCT et de l'ouverture du faisceau
- Ecran OLED pour une navigation aisée dans le menu des réglages
- En cas de coupure DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
- Boîtier léger mais très robuste
- Entrées/sorties compatibles powerCON TRUE1 pour un enchaînement facile
- Grâce à un kit de conversion spécial, les entrées/sorties DMX 5 broches peuvent être facilement converties en XLR 3 broches

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBALC, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP65

Fonction	Zoom manuel
Protocole	DMX, RDM
Lux	56 (83° x 51°) à 5 m
Type de lampe	LED
Famille	BTI

Accessoires recommandés



BT-PROFILE HD

990,00 € TTC
Réf: B06044



BT-THEATRE HD2

1069,00 € TTC
Réf: B06035



BT-XLR5TO3 KIT

11,90 € TTC
Réf: B05517

Galerie photos







