



BTI-CYCLO

Puissant cyclo-couleur à LED IP65 - Peut être utilisé pour l'éclairage d'arrière-plan et avant-plan sur des scènes intérieures et extérieures

Référence: B06051

890,00 € TTC



Caractéristiques :

- Angle de diffusion (HxV) de 83° x 51°
- Eclairage jusqu'à 3 m de haut à 1 m de distance
- Eclairage jusqu'à 6 m de haut à 2 m de distance

Utilisation :

- Peut être fixé au plafond pour un éclairage vers le bas
- Parfait comme éclairage au sol sur les scènes de théâtre en intérieur/extérieur

Couleurs et blanc :

- BLANC parfait avec un IRC élevé > 95 Ra et des préréglages CCT
- Une riche sélection de couleurs avec des préréglages de couleurs
- Système de calibration des couleurs CCS pour éliminer les différences de couleur entre les différents lots

Conception et fonctionnement :

- Conçu à partir d'un cluster de LED RGBALC de 160 watts à 6 couleurs
- Fonctionnement silencieux grâce au refroidissement passif : AUCUN ventilateur n'est présent

Contrôle et flexibilité :

- Peut être utilisé en mode autonome sans nécessiter de DMX
- Contrôlé par DMX : 6 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une configuration à distance facile
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement des LED réglable

Réglages et contrôle :

- Deux réglages de gradation avec un comportement et une vitesse différents
- Contrôle manuel de la gradation, des couleurs, du CCT et de l'ouverture du faisceau
- Ecran OLED pour une navigation aisée dans le menu des réglages

Sécurité et connexion :

- En cas de coupure DMX, vous pouvez choisir entre le mode blackout et le mode freeze
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
- Boîtier léger mais très robuste
- Entrées/sorties compatibles powerCON TRUE1 pour un enchaînement facile

Options et accessoires :

- Grâce à un kit de conversion spécial, les entrées/sorties DMX 5 broches peuvent être facilement converties en XLR 3 broches

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBALC, White presets (CCT-control)
Indice de protection	IP65
Fonction	Zoom manuel
Protocole	DMX, RDM
Lux	56 (83° x 51°) à 5 m
Type de lampe	LED
Famille	BTI

Références compatibles

 BT-XLR5TO3 KIT 11,90 € TTC Réf: B05517	 BT-PROFILE HD 990,00 € TTC Réf: B06044	 BT-THEATRE HD2 1069,00 € TTC Réf: B06035		
---	---	---	--	--

Galerie photos





























