

SÉCURITÉ



BTI-IPTEST

Référence B09904 EAN 5420025699044

BTI-IPTEST - Testeur d'étanchéité pour luminaires IP.

Appareil de test d'étanchéité conçu pour les luminaires certifiés IP, compatible avec les standards IP65 à IP68, doté d'une mémoire interne de 8 Go et d'une connexion USB-C pour l'export des données et la mise à jour logicielle. Fonctionne sur secteur 100-240 V, dispose d'un écran LCD et inclut une valise de transport résistante



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-iptest

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

	Compatible IP65, IP66, IP67, IP68
Plage de test	±45 kPa (pression/dépression)
Test standard	~1 minute
	Valve M12 standard
Mémoire	8 Go + export USB-C
	Écran LCD + horloge interne
Alimentation	100-240 V, 50 Hz, 40 W
Dimensions	37 x 27 x 20 cm / 5,3 kg
	Valise de transport + tuyau spiralé + câble powerCON TRUE1

Présentation

BTI-IPTEST - Testeur d'étanchéité pour luminaires IP.

Assurez la conformité IP de vos projecteurs après chaque intervention avec ce testeur d'étanchéité professionnel. Conçu pour vérifier l'étanchéité des luminaires certifiés IP65 à IP68 après ouverture pour maintenance ou réparation, il détecte les fuites en créant une pression contrôlée jusqu'à ± 45 kPa au-dessus ou en dessous de la pression atmosphérique.

Rapide et efficace, le test standard s'effectue en environ 1 minute. L'appareil se connecte directement sur la valve de pression d'air M12 standard équipant la plupart des projecteurs IP du marché via le tuyau spiralé fourni. Les fenêtres de temps variables permettent d'adapter la durée selon les besoins (15 à 30 secondes recommandées).

Toutes les mesures sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de 8 Go et exportables en USB-C pour traçabilité et documentation client. L'écran LCD affiche clairement les résultats en temps réel (pression, stabilisation, fuites). Le logiciel embarqué est évolutif via mise à jour USB-C.

Fourni dans une valise de transport robuste pour interventions sur site.

Caractéristiques :

Accessoires compatibles


BTI-LIGHTSTRIKE
IP66

B04719


BTI-BLIZZARD BSW2

B05568


BTI-CYCLO

B06051


BTI-BLIZZARD
PROFILE

B05571


BTI-BEAMBAR18

B05576


BTI-BLIZZARD
WASH1

B05579


BTI-BLINDER1 FX

B05193


BTI-BLIZZARD BSW1

B05583


BTI-TRUSSLITE

B05189


BTI-AKKUCHROMA

B05192


BTI-AKKUBEAMER

B05184


BTI-BLIZZARD
WASH2

B05586

Photo



Photo



Photo

