



BTI-LIGHTSTRIKE IP66

Référence: B04719

1090,00 € TTC



Barre hybride Strobe et Pixel mapping extrêmement puissante et polyvalente IP66. Contrôle Art-Net / sACN

- BTI-LIGHTSTRIKE IP66 est une barre hybride LED Pixel mapping très polyvalente pour l'extérieur, excellente pour de nombreux travaux de location, studios de télévision, scènes de concert, discothèques et bien d'autres.
- Cette barre de LED hybride se compose de 2 effets complémentaires pour un impact maximal :
 - **112 LED blanc froid extrêmement brillantes**, réparties en 16 zones, forment une ligne centrale pour créer des effets stroboscopiques impressionnants et bouleversants.
 - **672 LED RVB** de part et d'autre de la ligne stroboscopique blanche centrale, disposées en 32 puissantes zones de pixels de 21 LED RVB chacune, constituent un outil puissant pour créer des images en mouvement colorées et étonnantes.
- Les multiples modes de fonctionnement permettent une utilisation flexible dans tous les contextes imaginables :
 - **Modes DMX étendus** avec jusqu'à 123 canaux où vous pouvez contrôler chaque pixel individuellement via des serveurs média pour créer les images les plus folles et les effets hallucinants.
 - **Les modes DMX à canaux limités** (seulement 15CH) où les macros d'effets intégrées permettent de construire des spectacles incroyablement créatifs avec des contrôleurs DMX relativement simples en très peu de temps.
- Outre le DMX standard avec prise en charge RDM, **Art-net et sACN sont pleinement pris en charge**, ce qui permet de créer et de contrôler de grands ensembles rapidement et efficacement.
- Le BTI-LIGHTSTRIKE IP66 est très compact et son poids est faible, ce qui lui permet de s'intégrer rapidement dans toutes sortes de décors.
- Entièrement compatible avec le BTX-LIGHTSTRIKE (pour l'intérieur) : peut être utilisé ensemble dans une seule installation !
- Les fixations inclinables peuvent être équipées de crochets standard et/ou utilisées avec les supports oméga inclus.
- Équipé d'un **mécanisme** inventif **de libération rapide** qui vous permet de connecter et d'aligner rapidement plusieurs projecteurs.
- Équipé en standard d'entrées/sorties compatibles avec les connecteurs XLR 5 broches, RJ45 réseau et PowerCON TRUE1 pour un chaînage facile en guirlande.
- Les connecteurs XLR standard à 5 broches peuvent être facilement convertis en XLR à 3 broches à l'aide du kit de conversion optionnel "BT-XLR5TO3 KIT".
- Fonctionnement très silencieux, grâce à des ventilateurs de refroidissement à température contrôlée.
- Écran OLED alphanumérique et touches tactiles pour sélectionner les différentes options du menu de configuration.
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc froid, RGB
Indice de protection	IP66

Protocole	Art-Net, DMX, RDM, sACN
Famille	BTI

Accessoires recommandés



BT-XLR5TO3 KIT

11,90 € TTC
Réf: B05517



BTX-LIGHTSTRIKE

759,00 € TTC
Réf: B04718



LIGHT BARS 1 - CASE

890,00 € TTC
Réf: B03307



LIGHT BARS 1 - DIVIDER SET B

59,00 € TTC
Réf: B03311

Galerie photos





www.hitmusic.eu