




BTX-SATURN

3390,00 € TTC

Lyre à LED 270W avec Zoom 8-45°, mélange des couleurs CMY, CTO, CTB, UV, Iris, Filtre frost, effet de morphing , ...



UGS : B04428

Catégories : [Lyres spot](#)

EAN13 : 5420025644280

brand Briteq

- Lyre haute performance basé sur une LED 270 W très puissante !
- Zoom électronique longue portée, de 8° à 45° + mise au point motorisée.
- Mode silencieux pour les applications de théâtre.
- Mouvements rapides pan/tilt 540° et 270°.
- Résolution pan/tilt (panoramique/inclinaison) 16 bits avec correction de la position et canal de vitesse pan/tilt.
- Mélange des couleurs CMY (CMJ) pour créer de nombreuses couleurs pastel et saturées.
- 9 couleurs fixes supplémentaires, y compris 2 CTO, une CTB et une UV.
- 7 gobos rotatifs remplaçables avec indexation fine.
- 9 gobos statiques fixes pour effet de morphing.
- Prisme rotatif à 3 facettes.
- Module iris pour effet dynamique.
- Filtre de frost variable pour un effet wash variable.
- Diaphragme d'ouverture pour excellente projection de logo.
- Impulsion d'ouverture/fermeture, rampe et effets aléatoires sur les canaux zoom, iris et frost.
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S, mode de gradation lent et rapide.
- Stroboscope précis avec effets aléatoires, pulsation et rafale intégrés.
- Trois mises au point compensent la distance afin de toujours régler la mise au point par rapport à l'ouverture du zoom.
- Utilise 25, 27 canaux DMX + une fonctionnalité RDM pour une configuration à distance simple.
- Mise à jour du micrologiciel par USB simple pour tenir la lyre à jour en toutes circonstances.
- L'écran LCD matriciel assure une navigation facile à travers les différents menus de configuration.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties Neutrik PowerCON TRUE1 pour branchement en série simple.

- Équipé de supports Omega pour une installation rapide.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Indice de protection	IP20
Couleurs pilotables	Bleu, CMY, Rouge, UV, Vert
Fonction	7 gobos rotatifs, 9 couleurs, 9 gobos fixes, Focus motorisé, Frost, Iris, Prisme circulaire rotatif à 3 facettes, Zoom motorisé
Protocole	DMX, RDM
Lux	31 680 lux (8°) à 5 m
Puissance	270 W
Type de lampe	LED

GALERIE D'IMAGES



LUX (full on)	198'000	31'680	14'080	7'920	3'520	1'980
BTX-SATURN						
BEAM: 8°						
DISTANCE (m)	2	5	7,5	10	15	20
BEAM Ø (m)	0,28	0,70	1,05	1,40	2,10	2,80
BTX-SATURN						
BEAM: 45°						
DISTANCE (m)	2	5	7,5	10	15	20
BEAM Ø (m)	1,66	4,14	6,21	8,28	12,4	16,6

