



BTX-SUPREME

4490,00 € TTC

Une lyre hybride extrêmement lumineuse (BEAM, SPOT, WASH) pour les grands clubs, les scènes de concert et la location



UGS : B05536

Catégories : [Lyres beam](#), [Lyres hybrides](#), [Lyres spot](#), [Lyres wash](#)

EAN13 : 5420025655361

brand Briteq

- La BTX-SUPREME HYBRID est une lyre hybride extrêmement lumineuse pour les grands clubs, les scènes de concert et la location !
- La lampe OSRAM SIRIUS HRI 471W SN (CCT : 7500K), combinée à une optique Hi-Q, la rend incroyablement lumineuse :
 - BEAM : 1,8° ~ 22°, max. 485'000 lux @ 10m
 - SPOT : 3° ~ 42°, max. 132'000 lux @ 10m
- Les différentes roues à effets et les filtres permettent de créer des effets éblouissants :
 - Mélange précis et rapide des couleurs CMY
 - 1 roue de couleurs avec 13 couleurs soigneusement sélectionnées, y compris le filtre CTO 3200K + blanc
 - 1 roue de gobos avec 13 gobos statiques + ouvert
 - 1 roue de gobos avec 9 gobos en verre rotatifs/indexables facilement remplaçables (OD : 17mm / IM : 12mm)
 - 2 roues à prismes, chacune avec 4 prismes rotatifs/indexables, pouvant être combinées pour créer des effets étonnants !
 - 1 roue d'animation rotative/indexable qui peut être combinée avec différents gobos.
 - 1 effet FROST dense, réglable de 0 à 100%
 - 1 effet FROST doux, réglable de 0 à 100%
 - 1 filtre Hi-CRI pour améliorer la qualité de la lumière blanche
- ZOOM + FOCUS motorisés avec valeurs DMX calibrées
- Gradateur/shutter précis pour une gradation linéaire et des effets stroboscopiques variables.
- Les moteurs pas à pas triphasés assurent des mouvements PAN/TILT très rapides de 540°/270° avec une précision de 8 ou 16 bits.
- Plage PAN sélectionnable : 540° ou 630°.
- Configuration modulaire pour un entretien et un nettoyage faciles.

- Protocoles pris en charge : DMX512/RDM, Art-Net™, sACN
- Module DMX sans fil intégré (W-DMX Sweden) avec antenne interne pour éviter la casse de l'antenne.
- 2 modes de gestion des canaux DMX (standard : 24 canaux et étendu : 35 canaux) pour une flexibilité maximale.
- Écran tactile couleur 2,8" avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation facile et intuitive dans les menus
- Bouton rotatif pour un défilement facile dans le menu de configuration intuitif.
- Valeurs par défaut usine et utilisateur : enregistrez et rappelez facilement vos paramètres préférés !
- Mises à jour faciles du micrologiciel via une clé USB pour que votre machine soit toujours à jour.
- Commande à distance pour allumer et éteindre la lampe
- Commande à distance de la lampe pour le régime FULL 471W ou ECO 360W afin de prolonger la durée de vie de la lampe, jusqu'à 2'000 heures.
- Entrées/sorties de câble Neutrik® XLR 3 et 5 broches ou réseau RJ45 pour une flexibilité maximale dans un environnement professionnel.
- Entrées/sorties Neutrik® PowerCON TRUE1 : les projecteurs avec une alimentation combinée de 12A maximum peuvent être connectés en guirlande pour une installation facile.
- Équipé de 2 supports oméga pour une installation rapide.
- Consommation électrique : max. 800W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Indice de protection	IP20
Couleurs pilotables	Ambre, Blanc (ouvert), Bleu Congo, Bleu foncé, CTO 3200 K, Cyan, Jaune, Lavande, Magenta, Menthe, Orange, Rose, Rouge foncé, Vert
Fonction	13 couleurs, 13 gobos rotatifs, 9 gobos rotatifs, Focus motorisé, Iris, Prisme circulaire rotatif à 16 facettes, Prisme circulaire rotatif à 32 facettes, Prisme circulaire rotatif à 4 facettes, Prisme circulaire rotatif à 6 facettes, Prisme cylindrique rotatif, Prisme linéaire rotatif à 4 facettes, Prisme linéaire rotatif à 6 facettes, Zoom motorisé
Protocole	Art-Net, DMX, RDM, sACN, Wireless DMX
Lux	1 950 600 lux (1.8°) à 5 m
Puissance	471 W
Type de lampe	Lampe à décharge

GALERIE D'IMAGES



