



DLP-48W

Processeur numérique professionnel de gestion des haut-parleurs

Référence: B08212

669,00 € TTC



- 4 entrées (AES DIGITAL + analogique) et 8 sorties analogiques avec possibilité complète de routage matriciel
- Accès direct à 3 paramètres par défaut programmables
- Les 4 entrées ont :
 - Un égaliseur à 8 bandes (paramétrique, high shelf, low shelf)
 - Délai (réglable jusqu'à 1000 ms [= 346 m])
 - Noisegate
 - Inversion de phase
 - Gain / mute
- Les 8 sorties ont toutes :
 - Sélection flexible de la source
 - Crossover (Linkwitz/Riley, Bessel, Butterworth)
 - Égaliseur à 6 bandes (paramétrique, high shelf, low shelf)
 - Délai (réglable jusqu'à 1000 ms [= 346 m])
 - Limiteur
 - Inversion de phase
 - Gain / mute
- 30 configurations d'enceintes différentes peuvent être enregistrées dans la mémoire.
- Si nécessaire, l'unité peut être verrouillée par un mot de passe.
- Paramétrage facile via un PC :
 - Via USB : configuration facile mais longueur de câble limitée à 5 m
 - Via LAN : contrôle longue distance pour max. 250 unités.
 - Via WiFi : contrôle sans fil
- Logiciel Windows® complet inclus avec des capacités de configuration faciles et visuellement attrayantes.
- Écran LCD clair. Entrées/sorties symétriques XLR

Caractéristiques

Marque	Synq
Fonction	Ethernet, Logiciel, USB, Wi-Fi

Galerie photos







