

PUBLIC ADDRESS, ENCEINTES MURALES



EXTLine064W

Référence H11935 EAN 3662009030081

Une colonne compacte pour l'intérieur et l'extérieur.

- › Enceinte d'extérieur colonne IP56
- › 2 × 4" + compression 1"
- › 65 W RMS
- › Ligne 100 V ou 8 Ω



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony-pa.com/produit/extline064w

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Puissance en ligne 100 V	15 / 30 / 60 W
Puissance sous 8 ohms	65 W
Alimentation	100 V ou 8 ohms
Composants	2 haut-parleurs 4" Kevlar imperméable, 1 compression 1"
SPL max	109 dB en continu, 115 dB max
Sensibilité (1 W/1 m)	91 dB
Réponse en fréquence	125 Hz - 17 kHz (-3 dB) / 120 Hz - 18 kHz (-10 dB)
Dispersion (-6 dB)	100° x 60°
Construction	corps aluminium, grille aluminium, mousse acoustique
Accroche	2 types de fixations orientables
Connexions	connecteurs internes avec presse-étoupe étanche
Degré de protection	IP56
Dimensions	445 x 127 x 144 mm
Poids net	6 kg

Présentation

Une colonne compacte pour l'intérieur et l'extérieur.

L'EXTLine064 est une colonne compacte pensée pour les espaces intérieurs et extérieurs à couverture modérée : terrasses, parkings, cours, petites façades commerciales. Indice de protection IP56, corps en aluminium avec grille aluminium et mousse acoustique : la colonne résiste aux intempéries et à l'humidité sans compromis sur la solidité.

Deux haut-parleurs, une dispersion large.

Deux haut-parleurs 4" Kevlar imperméable et un moteur de compression 1" couvrent une réponse en fréquence de 125 Hz à 17 kHz, avec une dispersion de 100° x 60° adaptée à la couverture d'un espace ouvert. Sensibilité de 91 dB (1 W/1 m) pour un SPL max de 115 dB.

100 V ou 8 ohms, au choix.

Un sélecteur de puissance accessible sous un bouchon hexagonal permet de choisir entre 15, 30 ou 60 W en ligne 100 V, ou de basculer en 8 ohms pour un raccordement sur un amplificateur de sonorisation traditionnel (65 W maximum dans ce cas).

Installation et connectique.

Connecteurs internes avec presse-étoupe étanche, deux fiches IP67 fournies pour le raccordement en entrée et en sortie de ligne. Deux types de fixations orientables permettent de positionner la colonne à la verticale (support mural X/Y en option, SUPLineW/B) ou de la fixer à l'horizontale (équerres FIXLineW/B en option).

Accessoires compatibles.

L'EXTLine064 accepte les mêmes accroches que le reste de la gamme EXTLine : SUPlineW pour un montage vertical orientable, ou FIXlineW pour une fixation horizontale.

Caractéristiques clés :

Enceinte colonne IP56, 100 V ou 8 ohms

2 haut-parleurs 4" Kevlar imperméable + 1 moteur de compression 1"

Puissance 100 V réglable : 15 / 30 / 60 W · 65 W en 8 ohms

Corps aluminium, grille aluminium, mousse acoustique

Connecteurs étanches, 2 fiches IP67 fournies

Disponible en noir (EXTLine064B) ou blanc (EXTLine064W)

Caractéristiques techniques :

Contenu de l'emballage :

L'enceinte EXTLine064 (noire ou blanche)

2 fiches IP67

Options disponibles :

Support mural orientable X/Y (position verticale) : SUPLineW / SUPLineB

Équerres de fixation (position horizontale) : FIXLineW / FIXLineB

Accessoires compatibles



SUPLINEW
H11618



FIXLINEW
H11620



AMP150.1H
H11631



AMP300.1H
H11632



AMP500.1H
H11633



AMP150.4H
H11848



AMP300.4H
H11849



AMP150.8H
H11851



AMP500.4H
H11850

Photo



Photo

