



EXTLine134W

Colonne IP56 4 x 4" + 1" - 130 W RMS - 100 V/ 8 ohms • Colonne robuste entièrement en aluminium et résistante aux intempéries • Composants de haute qualité pour un son très musical • Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms

Référence: H11616

529,00 € TTC



- Fonctionne en 100 V ou en 8 ohms
- Puissance : 130 W RMS sous 8 ohms 30/60/120 W sous 100 V
- Composants : 4 haut-parleur 4" Kevlar imperméable et 1 compression 1"
- Dispersion (-6 dB) : 100° x 50° (H x V)
- Sensibilité (1 W/1 m) : 94 dB
- Réponse en fréquence : 120 - 18 000 Hz
- SPL : 115 dB en continu, 121 dB max
- Connecteurs : connecteurs avec presse-étoupes
- Corps en aluminium avec grille aluminium et mousse acoustique
- Corps en ABS avec grille aluminium et mousse acoustique
- Bouchons en silicone et visseries inoxydables
- Protection mousse et textile contre les poussières et éclaboussures
- Degré de protection : IP56 (protection contre les poussières et la pluie)
- Dimensions : 704 x 127 x 144 mm
- Poids net : 9 kg

SPL (valeurs significatives)

- 1 m : 121 dB
- 5 m : 107 dB
- 7 m : 104 dB
- 10 m : 101 dB
- 15 m : 97 dB
- 20 m : 95 dB
- 30 m : 91 dB

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Couleur de finition	Blanc
Impédance	8 Ω
Tension	100 V
Taille du modèle	4"
Puissance	30 W, 60 W, 120 W, 130 W
Indice de protection	IP56
SPL max (@1m)	121 dB
Famille	EXT

Références compatibles



SUPlineW

35,00 € TTC

Réf: H11618



FIXlineW

28,00 € TTC


Réf: H11620

Galerie photos





pa audiophony
public-address



EXTLine 134W

Power : 130 W RMS

Input voltage : 100V/8Ω

Speaker wiring

1+ / 2-

