



IPANEL24x10QC

Projecteur à 24 LED 10W QC IP65 avec fonction pixel

Référence: H10794

1299,00 € TTC

Optique

- LEDs : 24 LEDs 10W quatre couleurs RGBW

Luminosités

- 3133 Lux à 3m
- 1083 Lux à 5m

Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion du faisceau

- Angle d'ouverture 31°

Fonctionnalités

- Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant pour :
- Choix de l'adresse DMX
- Choix du nombre de canaux : 2, 4, 6, 8, 16, 18 ou 20
- Choix des presets et des show intégrés
- Choix des courbes de dimmer
- Mode Master/Slave
- Mode manuel
- Programme utilisateur pour créer ses propres programmes

Connections

- DMX IN et OUT par fiches moulées XLR 3 broches
- POWER IN/OUT par fiches moulées 3 pôles

Caractéristiques

- Alimentation : 100-240V/50-60Hz
- Consommations : 240 W
- Ventilation : par convection
- Finitions : fonte d'aluminium peint en noir
- Valve de dépressurisation à membrane étanche
- Dimensions : 582 x 270 x 178 mm
- Poids : 15 kg

Contenu de l'emballage

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- Le projecteur
- Le guide de l'utilisateur
- Un cordon d'alimentation avec fiches moulées IP65 / 2 pôles + terre (1,80 m)
- Un cordon avec fiches moulées / XLR mâle (1,00 m)
- Un cordon avec fiches moulées / XLR femelle (1,00 m)

Cordons DMX et Alimentation compatibles

- BRITEQ : POWERLINK CABLE 1,5m - 04911

- BRITEQ : SIGNAL LINK CABLE 1,5M - 04908
- BRITEQ : POWERLINK CABLE 5M - 04324
- BRITEQ : SIGNAL LINK CABLE 5M - 04903
- BRITEQ : POWERLINK CABLE 10m - 04913
- BRITEQ : SIGNAL LINK CABLE 10M - 04904









Manuels d'emploi

- Version française : [IPANEL24x10QC_manuel-web-fr.pdf](#)
- English Version : [IPANEL24x10QC_manuel-web-en.pdf](#)
- Deutsche Version : [IPANEL24x10QC_manuel-web-de.pdf](#)
- Versión en Español : [IPANEL24x10QC_manuel-web-es.pdf](#)
- Nederlandse Versie : [IPANEL24x10QC_manuel-web-nl.pdf](#)

Caractéristiques

Marque	Contest
Couleurs pilotables	RGBW
Indice de protection	IP65
Protocole	DMX

Références compatibles

 <p>POWERLINK CABLE 1,5m</p> <p>17,90 € TTC</p> <p>Réf: B04911</p>	 <p>POWERLINK CABLE 10m</p> <p>59,00 € TTC</p> <p>Réf: B04913</p>	 <p>POWERLINK CABLE 5m</p> <p>35,00 € TTC</p> <p>Réf: B04324</p>	 <p>SIGNAL LINK CABLE 1,5M</p> <p>7,00 € TTC</p> <p>Réf: B04908</p>	 <p>SIGNAL LINK CABLE 10M</p> <p>27,00 € TTC</p> <p>Réf: B04904</p>
 <p>SIGNAL LINK CABLE 5M</p> <p>14,90 € TTC</p> <p>Réf: B04903</p>	 <p>LDP-Powercable 2M</p> <p>10,90 € TTC</p> <p>Réf: B05157</p>	 <p>LDP-Powercable 5M</p> <p>19,90 € TTC</p> <p>Réf: B05158</p>		

Galerie photos







