

LDP-COLORSTRIP 24FC

349,00 € TTC

Puissant projecteur LED d'intérieur équipé pour les applications de type « lèche-mur ». Boîtier de 96cm de long équipé de 24 LED 4W RGBB, divisé en 4 sections.



UGS : B05144

Catégories : [Projecteurs architecturaux](#)

EAN13 : 5420025651448

brand Briteq

- Puissant projecteur LED d'intérieur équipé pour les applications de type « lèche-mur ».
- Entièrement compatible avec le LDP-POWERBAR extérieur IP65
- Excellent rendement lumineux et mélange de couleurs parfait grâce à des LED RVBB 4 Watts et à une qualité optique supérieure.
- Boîtier de 96 cm de long équipé de 24 LED, divisé en 4 sections.
- Boîtier élégant en aluminium extrudé.
- Le support, discrètement conçu, peut être facilement fixé dans toute position.
- Le volet coupe-flux inclus masque les LED et réduit les reflets indésirables.
- Gestion thermique optimale assurant une longue durée de vie et un entretien facile
- Alimentation et système électronique de contrôle DMX/LED intégrés pour une installation facile.
- Connecteurs d'entrée/sortie IEC-C13/C14 et XLR-3 broches permettent à l'utilisateur de relier jusqu'à 16 projecteurs.
- Parfait pour une utilisation dans les hôtels, les discothèques, les magasins, les habitations...
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Affichage OLED alphanumérique et touches tactiles rétroéclairées permettant de sélectionner différentes options dans le menu de configuration.
- Fonctionne en mode autonome, maître/esclave ou contrôlé par DMX : sélection facile des fonctions fondu de couleurs, couleurs statiques/chenillards...
- Les deux modèles peuvent être branchés en cascade et utilisés ensemble en mode maître/esclave.
- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : de 3 canaux jusqu'à 20 canaux (4 sections)
- Comportement de la lampe réglable grâce à un contrôle de vitesse de gradation transparent.

- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBW
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX, RDM

GALERIE D'IMAGES



