



MOJO2200curve

Système actif - 1000 W RMS avec DSP et Bluetooth TWS. Housse en option

Référence: H11175

1299,00 € TTC



Le MOJO2200curve utilise une architecture de type curve array qui apporte une diffusion optimisée, contrôlée pour une pression sonore de 128dB SPL. Avec un total de 12 haut-parleurs, le satellite a été spécialement élaboré afin d'obtenir une ouverture efficace de 100° horizontale et 70° verticale.

Un puissant DSP.

Les basses sont assurées par un puissant boomer de 12 pouces monté dans un caisson bass-reflex.

Ce dernier accueille l'amplification classe D avec toutes les protections, un mixer 4 entrées avec Bluetooth® TWS et un puissant DSP offrant la possibilité de régler le son selon vos envies.

Ressentez la puissance avec le Bluetooth® TWS.

Envoyez de la musique depuis votre mobile vers le module Bluetooth® du MOJO2200curve. Grâce à la technologie « True Wireless Stereo » il se chargera de transmettre le signal audio vers un second MOJO et vous profiterez ainsi du mode stéréo !

Barre de couplage pneumatique.

L'installation est simplifiée grâce à la barre de couplage pneumatique permettant un réglage en hauteur sans effort et assurant aussi la liaison filaire entre l'amplification et le satellite.

Hauteur minimale : 177 cm

Hauteur maximale : 210 cm

Colonne

- Puissance : 300W RMS - 600W max
- Impédance nominale : 6 Ohms
- Boomer : 3 X 5 pouces neodymium
- Tweeter : 9 x 1 pouce
- Dispersion : 120° x 70° (HxV)
- Connecteur : Insert dans le caisson
- Dimensions : 188 x 517 x 243 mm
- Poids net : 8 kg

Caisson

- Puissance : 500W RMS -1000W max
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 1 x 12 pouces
- Dimensions : 366 x 625 x 541 mm
- Poids net : 27 kg

Ensemble

- Réponse en fréquence 38 - 18 000Hz
- SPL max. (@1m) 128 dB

Amplification

- Etage basses : 1 x 700W RMS / 1400W Max sous 6 Ohms

- Etage mid/high 1 x 300W RMS / 600W Max sous 4 Ohms
- Entrées :
 - CH1 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
 - CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
 - CH3 : 1 x Jack Ligne
 - CH4/5 : 1 x RCA L/R ligne + entrée Bluetooth®
- Impédances d'entrée
 - Micro 1 & 2 : Symétrique 40 KHoms
 - Ligne 1 & 2 : Symétrique 10 KHoms
 - Ligne 3 : Symétrique 20 KHoms
 - Ligne 4 & 5 : Asymétrique 5 KHoms
- Sorties :
 - 1 Insert sur le dessus du caisson pour le stellite
 - 1 x XLR MIX OUT symétrique pour la sortie vers un autre système
 - 2 x XLR LINE OUT symétrique pour la repique CH1 et 2
- DSP
 - 24 bit (1 in 2 out)
 - EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
- Réglage des niveaux sur chaque voie + Master
- Réglage du niveau du caisson

Caractéristiques

Marque	Audiophony
SPL max (@1m)	128 dB
Puissance	800 W rms
Taille du modèle	12"
Fonction	Bluetooth, Bluetooth TWS, DSP
Famille	MOJO

Références compatibles



WMIC-2.4G TWIN

69,00 € TTC

Réf: B08315



**COV-
MOJO2200curve**

79,00 € TTC

Réf: H11231



MOJO2200curve_board

129,00 € TTC

Réf: H11232

Galerie photos







