ENCEINTES ACTIVES

NOVA-15A

Référence H11230 EAN 3662009022956

Une enceinte active polyvalente, taillée pour la performance.

- Enceinte active 15 pouces polyvalente
- 350 W RMS
- Bluetooth TWS et DSP 4 préréglages
- Pour vos prestations nomades



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/NOVA-15A

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Amplification	**300 W RMS Classe D (grave) + 50 W RMS Classe AB (aigu)**
Puissance totale	**350 W RMS / 1400 W dynamique**
Réponse en fréquence	**45 Hz – 20 kHz**
Pression acoustique maximale	**122 dB**
Dispersion	**120° x 60°**
Haut-parleur	**15 pouces, bobine 3 pouces, 4 Ohms, 350 W RMS**
Moteur de compression	**1,35 pouce, 8 Ohms, 50 W RMS**
Entrées	**2x MIC/LINE (Micro/Ligne, XLR + Jack combo), 1x AUX mini-jack stéréo, Bluetooth + TWS**
Sortie	**1x XLR ligne**
Réglages	**niveau par voie, égalisation générale Graves/Aigus ±12 dB**
DSP	**4 préréglages (Standard, Vocal Boost, Live, Stage Monitor)**
Protections	**court-circuit, thermique, limiteur**
Alimentation	**à découpage (SMPS), sélecteur de tension 220-240V/100-120V**
Caisse	**asymétrique, pan coupé 45°**
Fixations	**3 poignées (1 dessus, 2 latérales), 5 inserts M10 (2 dessous, 2 dessus, 1 arrière) pour installation suspendue**
Dimensions (H x L x P)	**705 x 460 x 415 mm**
Poids net	**21,35 kg**

Présentation

Une enceinte active polyvalente, taillée pour la performance.

La NOVA-15A est une enceinte active 15 pouces de 350 W RMS (1400 W dynamique), conçue pour une prise en main immédiate : deux entrées MIC/LINE (Micro/Ligne), une connexion Bluetooth stéréo intégrée et 4 préréglages DSP accessibles par simple pression permettent de la mettre en œuvre sans réglage technique complexe. Sa bi-amplification lui assure un son clair, puissant et chaleureux, fidèle à la voix comme à la musique. Une fabrication soignée lui garantit une vraie durabilité, pour accompagner aussi bien les particuliers que les associations et les professionnels.

Une bi-amplification au service de l'équilibre sonore.

La NOVA-15A associe un amplificateur Classe D de 300 W RMS pour le haut-parleur de basses à un amplificateur Classe AB de 50 W RMS pour le moteur de compression, pour une réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz et une pression acoustique maximale de 122 dB. Le système est protégé contre les courts-circuits, l'échauffement excessif, avec limitation automatique, pour une utilisation maîtrisée sur la durée.

Une caisse robuste, facile à transporter et à installer.

Avec ses trois poignées (une sur le dessus et deux sur les côtés) et ses 21,35 kg, la NOVA-15A se transporte et se manipule facilement malgré son gabarit. Elle s'installe aussi bien sur table qu'au sol grâce à ses pieds en caoutchouc, et son pan coupé à 45° permet également de l'utiliser en moniteur de retour de scène. Une embase de 35 mm permet un usage sur trépied, tandis que cinq inserts M10, deux sous la caisse, deux sur le dessus et un à l'arrière, complètent les possibilités d'installation suspendue.

Deux entrées MIC/LINE et une connectivité sans fil complète.

La NOVA-15A dispose de deux entrées MIC/LINE (Micro/Ligne) sur combo XLR/Jack 6.35, chacune avec son propre réglage de niveau, pour brancher directement un micro et une source ligne. Une entrée AUX sur mini-jack complète la connectique filaire, tandis que le Bluetooth intégré permet de diffuser sans câble depuis un smartphone ou n'importe quel appareil compatible, avec la fonction TWS pour appairer deux NOVA-15A entre elles et diffuser en stéréo. Une sortie XLR récupère la somme de tous les signaux d'entrée pour les réinjecter vers une autre enceinte active.

Un DSP à 4 préréglages et une égalisation générale à portée de main.

La NOVA-15A propose 4 préréglages DSP accessibles par simple pression (Standard, Vocal Boost, Live, Stage Monitor), pour adapter le son au contexte sans réglage complexe. Une section d'égalisation générale (Graves/Aigus, ±12 dB) permet de sculpter le son à son goût, et une LED SIG/LIMIT signale la présence de signal

en prévenant d'une éventuelle saturation.

Caractéristiques clés :

Bi-amplification 350 W RMS / 1400 W dynamique (300 W Classe D + 50 W Classe AB)

Haut-parleur 15 pouces et moteur de compression 1,35 pouce

Bluetooth intégré avec fonction TWS pour diffusion stéréo sur 2 enceintes

Deux entrées MIC/LINE (Micro/Ligne, XLR/Jack combo) + entrée AUX mini-jack

DSP 4 préréglages : Standard, Vocal Boost, Live, Stage Monitor

Égalisation générale Graves/Aigus ±12 dB

Caisse robuste, 3 poignées, pan coupé 45° pour usage en moniteur de scène

Accessoires compatibles



COV-NOVA-15

H11237



Stick-Lock

H11923



M10 Eyebolt (4 pcs)

B00658

Photo



Photo



Photo



Photo

