PD-63A Mk2 / GER-NL

Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.

Référence: B04640

790,00 € TTC

- Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.
- Connexions en sortie:
    - 2x Prise CEE (3P+N+E) 32A (3x 32A à 5 conducteurs)
    - C32 (32A - 3P+N) coupe circuits automatiques à 4 contacts par sortie 32A
    - 3x prises de sortie de16 Aavec prise de terre (1 prise par phase)
    - C16 (16A - 1P+N) coupe circuits automatiques à 2 contacts par sortie 16A
- Connexion entrée:
    - Câble d'alimentation d'entrée de1,5 mde long (3x 63A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 63A (CEE, 3P + N +E).
    - Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique.
- Des voltmètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.
- Des ampèremètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.
- Construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité.
- Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité.
- Boîtier 19'' / 3U en métal extrêmement robuste.
- Prises secteur de 16A bleues de type France et Belgique

Caractéristiques

Marque	Briteq

Galerie photos