




PLTL-1X1

289,00 € TTC

Plateforme mobile 1 x 1 m - 500 kg/m²

Livré sans pieds



UGS : H10395

Catégories : [Plateaux pour plateformes LIGHT](#)

EAN13 : 3662009014715

brand ConteStage

PLTL-1X1

Plateforme mobile 1m x 1m

PLATEFORMES LIGHT

Plateforme compacte, légère et solide. Le dessus de la plateforme est constitué d'un contreplaqué avec une couche antidérapante.

[thb_image retina="retina_size" animation="animation bottom-to-top" alignment="aligncenter" image="2922"][/thb_image]

1 seul type de pied 3 hauteurs disponibles

Les plateformes Light peuvent être supportées par des pieds pliables de différentes hauteurs (de 20 à 60 cm). La hauteur maximale autorisée est de 1 mètre avec 2 supports empilés*.

**Afin de pouvoir empiler deux supports, il faudra ajouter les accessoires :*

PLTL-Clip et PLTL-Con

[thb_image retina="retina_size" image="2924"][/thb_image]

Caractéristiques de PLTL-1x1

Matière	Cadre : Aluminium Plateau : Multiplis 12mm
Dimensions	1 m x 1 m
Epaisseur	55 mm
Charge répartie admissible	500 kg/m ² *
Finition	Noir
Poids	12,10 kg

* 500 kg/m² répartis sur toute la surface de la plateforme avec pieds jusqu'à 60 cm de hauteur

A propos de la sécurité

Conformément à la norme NF E85-015 :

- La hauteur maximale autorisée est de 1 mètre avec 2 supports empilés.
- Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.

Attention à la capacité du sol :

La surface d'appui au sol des supports de plateforme série Light doit être parfaitement plane.

Il est nécessaire que chaque pied en plastique soit en contact ferme avec le sol. Cette plateforme ne peut donc pas être utilisée sur sol meuble et inégal.

Veillez répartir les charges uniformément sur toute la surface de la plateforme.

À propos des garde-corps et escaliers :

Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.

Un escalier inférieur ou égal à 120 cm de large doit comporter au moins une main courante.

Résistance au feu :

Classe de résistance au feu : Bfl-S1 (correspond à la classe M1 française).

Il est conforme à la norme européenne EN13501-1+A1:2010.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	ConteStage
Dimensions	1 x 1 m

