PUBLIC ADDRESS, SWITCH POE

PoE10-250

Référence H11913 EAN 3662009029863

Un seul câble, données et alimentation.

› Switch réseau 8 ports PoE 10/100/1000

› Puissance totale de 250 W répartie sur les huit ports

› Pour alimenter et connecter en un seul câble tout équipement compatible PoE d'une installation audio

› Dante ou Public Address



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony-pa.com/produit/poe10-250

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Ports PoE	**8 × RJ45 10/100/1000Base-T(X)**
Ports de liaison montante	**2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (données)**
Puissance maximale par port	**30 W (IEEE 802.3at)**
Puissance totale	**250 W**
Mode de câblage	**mode A, données et alimentation, 1/2 (+) et 3/6 (−)**
Tension PoE	**48 V**
Câble	**Cat 5e minimum**
Débit de transmission	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Capacité de commutation	**20 Gbit/s sans blocage**
Protocoles	**IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x**
Alimentation	**AC 110 – 240 V, 50 / 60 Hz**
Consommation en veille	**< 18 W**
Température d’utilisation	**0 – 40 °C**
Dimensions	**270 × 180 × 45 mm**
Poids	**1,25 kg**

Présentation

Un seul câble, données et alimentation.

Le PoE10-250 relie et alimente en un seul geste tout équipement réseau compatible PoE : caméras IP, téléphonie IP, ou matériel audio, Dante et Public Address. Chaque port RJ45 transporte à la fois les données et le courant, jusqu'à 30 W par port, pour une puissance totale de 250 W répartie sur les huit ports. Plus de bloc secteur à prévoir derrière chaque appareil, plus de câblage électrique séparé à tirer.

Une intégration naturelle dans un réseau Dante.

Le PoE10-250 s'intègre parfaitement dans une installation Dante : sa commutation 20 Gbit/s sans blocage et sa détection automatique MDI/MDI-X garantissent un transport audio réseau sans perte, tandis que l'alimentation PoE des interfaces et périphériques compatibles simplifie le déploiement sur l'ensemble d'un site.

Assez de puissance pour l'installation complète.

Avec 250 W répartis sur ses huit ports et jusqu'à 30 W disponibles par port, le PoE10-250 alimente simultanément un grand nombre d'appareils, des plus légers (contrôleurs, interfaces) aux plus gourmands, sans avoir à répartir l'installation sur plusieurs switchs ni surveiller de près la puissance disponible.

Le compagnon naturel d'une installation Ami.

Toute la gamme Ami s'y raccorde directement : matrices, contrôleurs muraux AmiCTL1 et AmiCTL2, interfaces Dante AmiD2 et AmiD4. Les tablettes tactiles Nexus fonctionnent selon le même principe. Un câble réseau suffit derrière chaque platine.

Robuste et simple à intégrer.

Norme IEEE 802.3at, détection automatique et adaptation MDI/MDI-X, full ou half duplex, commutation 20 Gbit/s sans blocage. Câble Cat 5e minimum. Boîtier compact au format 1U, livré avec ses équerres de rackage 19″.

Caractéristiques clés :

8 ports PoE 10/100/1000 Mbps, 30 W maximum par port

2 ports RJ45 de liaison montante, données seules

Puissance PoE totale de 250 W

Norme IEEE 802.3at, alimentation 48 V, mode A

Détection automatique MDI/MDI-X, full/half duplex

Commutation 20 Gbit/s sans blocage

Câble Cat 5e minimum

Compatible avec tout équipement PoE standard : caméras IP, téléphonie IP, matériel Dante, Public Address, gammes Aio, Ami et tablettes Nexus

Caractéristiques techniques :

Contenu de l’emballage :

Le switch PoE10-250

Un câble d’alimentation secteur IEC

Une paire d’équerres de rackage 19″


Accessoires compatibles




Ami04
H11872



Ami04D
H11873




AmiCTL1w
H11878




AmiCTL1b
H11891



AmiCTL2w
H11879



AmiCTL2b
H11892



AmiD2w
H11881



AmiD2b
H11893



AmiD4
H11880



Nexus4
H11888



Nexus5
H11889



Nexus8
H11890

Photo

