



## POWERMATRIX5x5-RGB Mk2

Ce puissant projecteur à effet équipé de matrice 5x5 transforme même les plus grands concerts et émissions de télévision en un spectacle extraordinaire ! Les ingénieurs lumière seront émerveillés par les possibilités infinies et la facilité d'utilisation pour créer des jeux de lumière extraordinaires !

**Référence:** B04412

- Ce puissant projecteur à effet équipé de matrice 5x5 transforme même les plus grands concerts et émissions de télévision en un spectacle extraordinaire ! Les ingénieurs lumière seront émerveillés par les possibilités infinies et la facilité d'utilisation pour créer des jeux de lumière extraordinaires !
- **Equipé d'une entrée et d'une sortie Ethernet pregnant en charge tout le protocole Art-Net !**
- **Noeud de réseau Art-Net intégré: "conversion Art-Net vers DMX " 1 univers DMX est disponible sur la sortie DMX.**
- Chaque projecteur est équipé d'une matrice 5x5 de 25 LED REGLABLE 30W COB.
- Une vaste bibliothèque d'effets RGB, contenant des lettres, chiffres, chenillards : contrôlable par 6 canaux FX (effets sonores) !
- Plusieurs de différents modes de canaux DMX pour différentes applications: 4, 5, 6, 11, 25, 75, 81, 100, 106, 125 & 131ch
- D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal,...
- Excellent mélange de couleurs RGB et gradation jusqu'à 0% pour chacun des 25 pixels contrôlables individuellement.
- LED à fréquence de rafraîchissement très élevée de 1200Hz utilisé pour les télévisions sans scintillement dans les studios TV.
- Fonctionnement silencieux grâce au système de refroidissement à température contrôlée par un « faible courant d'air ».
- Jeux de lumière en mode autonome, maître/esclave ou sélectionné par DMX : couleurs statiques, fondus de couleurs, différent chenillards statiques, différents chenillards activés par le son.
- Ecran LCD rétro éclairé, 2x 16 caractères alphanumérique pour la navigation dans les menus.
- Gradateur maître pour toutes les fonctions autonomes.
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Réglage de la balance des blancs des pixels individuels pour faire coïncider parfaitement les couleurs de plusieurs projecteurs.
- Possibilité d'enregistrer/charger les réglages de 2 utilisateurs ou de restaurer les paramètres par défaut.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches.
- Construction robuste en métal, équipé de mécanismes de « verrou à bascule » pour réaliser rapidement de grands déploiements de matrices.
- Un support multifonction pour plancher et montage sur structure.
- Un support de suspension est disponible en option (code commande : 4407).
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie !

## Caractéristiques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Marque</b>               | Briteq            |
| <b>Couleurs pilotables</b>  | Ambre, RGB        |
| <b>Indice de protection</b> | IP20              |
| <b>Protocole</b>            | Art-Net, DMX, RDM |

## Galerie photos







