




PREZONE88

1399,00 € TTC

Matrice analogique 8 entrées 8 sorties



UGS : H10927

Catégories : [Tables de mixage Installation](#)

EAN13 : 3662009019833

brand Audiophony PA

- Sorties audio : 0 dB (symétrique)
- Sensibilités d'entrée
 - Entrée micro d'annonce : -50dB +/-3dB (symétrique)
 - Entrée micro distant : -50dB +/-3dB (symétrique)
 - Entrée micro contrôleur mural : -50dB +/-3dB (symétrique)
 - Entrée ligne contrôleur mural : -20dB +/-3dB (asymétrique)
 - Entrées BGM 1 à 8 : -20dB +/-3dB (asymétrique)
- Égalisation
 - Basses : 100Hz : +/-12dB +/-1dB
 - Aigus : 10KHz : +/-12dB +/-1dB
- T.H.D : Inférieure à 0.05%
- Réponse en fréquence
 - Entrée microphone d'annonce : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
 - Entrée microphone distant : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
 - Entrée micro contrôleur mural : 100Hz~10KHz +/- 3 dB
 - Entrée ligne contrôleur mural : 60Hz~15KHz +/- 3 dB
 - BGM : 60Hz~15KHz
- Capacité d'enregistrement : 55 secondes
- Interface série : Vitesse de communication : 9600bps
- RS-485 : Distance de communication : maximum 300m (UTP cat5)

- Distorsion de croisement Supérieure à 75 dB
- Alimentation de secours +24 VDC / 350mA
- Alimentation : AC 220~240V / 50~60Hz ou +24V DC
- Consommation : 35 Watts
- Poids : 5,8 Kg
- Dimensions : 482 x 132 x 315 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque

Audiophony PA

GALERIE D'IMAGES



