



SE-3000

Référence: B08110

799,00 € TTC



2x 1500 W rms amplificateur CLASS-TD avec une reproduction puissante des graves et des aigus cristallins


- L'amplificateur de puissance SE-3000 est sans précédent en termes de prix/performance.
- La conception sophistiquée de cet amplificateur CLASS-TD de faible poids assure une excellente et puissante reproduction des graves combinée à des aigus clairs et délicatement équilibrés.
- Grâce à sa grande réserve de puissance, ses excellents limiteurs et protections, il peut être utilisé dans toutes sortes d'applications différentes telles que les discothèques, les clubs, l'audio mobile, la sonorisation, la location, le théâtre, ...
- Le rendement extrêmement élevé, la perte de puissance réduite et la très faible dissipation de chaleur sont les principaux avantages de cet amplificateur compact !
- Le châssis 2U ne pèse que 10 kg, ce qui le rend parfait pour les applications mobiles !
- L'écran LCD indique : le niveau d'entrée audio, la tension secteur, la température de fonctionnement et la vitesse des ventilateurs.
- Puissance de sortie, stéréo :
 - 2x 1000 Wrms @ 8 Ω
 - 2x 1500 Wrms @ 4 Ω
 - 2x 2000 Wrms @ 2 Ω
- Puissance de sortie, bridge :
 - 1x 3000Wrms @ 8 Ω
 - 1x 4000Wrms @ 4 Ω
- Toutes les protections auxquelles vous pouvez penser pour un usage professionnel :
 - Limiteur de courant + signal inaudible
 - protection contre les surcharges
 - protection contre les courts-circuits
 - protection DC
 - protection thermique
 - protection AC/VHF
 - démarrage progressif
 - ...
- Deux modes de ventilation:
 - Mode silencieux : bruit minimum du ventilateur pour une utilisation en studio d'enregistrement, au théâtre, ...
 - Mode puissance : refroidissement maximal pour une utilisation dans des conditions extrêmes comme les discothèques, les festivals d'été, ...
- 3 modes de fonctionnement différents : stéréo, mode bridge, mode mono (entrées liées)
- Sensibilité d'entrée: 0,75V / 1,0V / 1,5 V
- Entrées/sorties symétriques sur XLR / COMBO
- 2 connecteurs compatibles Speakon[®] (sorties gauche, droite et bridge).

Caractéristiques

Marque	Synq
---------------	------

Puissance en 2 Ω	2 x 2000 W rms
Puissance en 4 Ω	2 x 1500 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 1000 W rms
Mode bridge sous 4 Ω	1 x 4000 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 3000 W rms
Fonction	Bridge, Limiteur
Famille	SE

Galerie photos





 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu