



SLI500.2

Référence: H11635

519,00 € TTC



Amplificateur classe D, 2 x 480 W RMS sous 4 ohms

Le SLI500.2 est un amplificateur basse impédance classe D compact et puissant, délivrant une puissance de 2 x 450 W sous 4 ohms. Il est équipé d'un contrôle de volume et d'indicateurs LED pour le signal, le clip et la protection, garantissant une utilisation intuitive et sécurisée. Les connexions sont réalisées via des fiches combo et speakON, offrant une grande polyvalence et une installation facile. Le SLI500.2 est idéal pour des applications nécessitant une puissance fiable et une performance audio de haute qualité.

- Puissance (1 canal actif) : 4 Ω (RMS) 600 W
- Puissance (mode stéréo) : 4 Ω (RMS) 480 W x 2, 8 Ω (RMS) 250 W x 2
- Puissance (mode bridge) : 4 Ω (RMS) 1200 W, 8 Ω (RMS) 900 W
- Sensibilité d'entrée : 0.9 - 1.1 V (0 +/- 1dBV)
- Impédance d'entrée : 10k asymétrique (unbalanced)
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (+/- 1dB)
- Gain de tension : 30 dB (+/- 0,5 dB)
- THD+N : < 0.05% • S/N : > 98 dB
- Facteur d'amortissement : > 180
- Circuit de puissance : Alimentation à découpage classe D
- Alimentation : AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Protections : Court-circuits, Circuit ouvert, Thermique, Limiteur, Ultrasons et radio fréquences
- Connexions : INPUT 2 x Combo LINK 2 x XLR & OUTPUT 2 x speakON
- Réglages : Switch ON/OFF en façade et volume, Sélecteur mode à l'arrière
- Voyants : SIGNAL: green LED, CLIP: red LED, PROTECTION: red LED
- Dimensions : 483 x 44 x 360 (mm) 1U 19 pouces
- Poids : 5,1 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance en 4 Ω	2 x 480 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 250 W rms
Mode bridge sous 4 Ω	1 x 1200 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 900 W rms
Fonction	Bridge
Famille	SLI

Galerie photos



 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu