ENCEINTES ACTIVES

SQT-210

Référence B08615 EAN 5420025686150

STAGE :

Enceinte active de 1620 W RMS avec DSP et technologie d’amplification « Pascal Audio® ». Haut niveau de pression acoustique (SPL)



FICHE PRODUIT EN LIGNE

synq-audio.com/fr/sqt-210

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

- pour un impact maximal : LF 810W + MID/HF 810W RMS.
- Amplificateur contrôlé par DSP avec différents préréglages :
- Egaliseurs paramétriques
- Limiteur / compresseurs
- Filtre actif 2 voies avec filtrage FIR
- Préréglages d'usine pour différentes applications
- Gestion sophistiquée de la température de l'amplificateur
- Le logiciel et les préréglages peuvent être mis à jour
- Egaliseur paramétrique 4 bandes entièrement paramétré pour un son parfait
- SPL max. : 136dB @ 1m

Présentation

Enceinte active professionnelle pour une large gamme d'applications différentes :

LOCATION : enceintes robustes avec entrées audio polyvalentes

STAGE :

solution parfaite pour les groupes de musique qui souhaitent un système audio compact mais puissant

CLUBS, BARS, DJ PRO, etc. :

un son « hifi » incroyable, même à des niveaux de pression acoustique élevés

Technologie d'amplification « Pascal Audio® »

Parfait pour les installations permanentes et les utilisations portables (location, groupes, DJ, etc.).

Equipé de woofers haute puissance et d'un driver de compression :

LF : 2x 10" woofers à longue excursion

MID/HF : driver à compression B&C de 1,4" (bobine mobile 3")

Pavillon rotatif à directivité constante de 70°x 40°.

Deux canaux d'entrée mixables :

CH1 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm) & asymétrique (RCA / cinch)

CH2 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm)

2 sorties audio :

LINK OUTPUT avec seulement le signal CH1

SORTIE MIXTE : liaison avec d'autres enceintesEntrée/sortie

powerCON avec interrupteur séparé.

Différentes options de montage pour la suspension horizontale/verticale.

Un support en U spécial pour fixation rapide (en option) :

Montage facile sur TRUSS avec possibilité de PAN/TILT

Montage sur mât avec possibilité de PAN/TILT

Poignées en haut/en bas avec adaptateur interne de 38 mm pour pied d'enceinte

En multiplex de bouleau baltique de premier choix avec finition texturée noire anti-rayures à base de polyurée.

Se combine parfaitement avec :

1 ou 2 subwoofers actifs SA-B15

SQ-215 et SQ-218 subwoofers passifs (amplificateur / filtre supplémentaire nécessaire)

Pieds en caoutchouc très résistants.

Poids net : 30 kg

Accessoires compatibles



SQ-218

B09189



SQT-210 BRACKET

B08616



TOURING BAG - SQT-210

B08637



SQ-215

B09188



SQ-212

B09187

Photo



Photo



Photo

