



SQT-210

Enceinte active de 1620 W RMS avec DSP et technologie d'amplification « Pascal Audio[®] ». Haut niveau de pression acoustique (SPL)

Référence: B08615

2190,00 € TTC



- Enceinte active professionnelle pour une large gamme d'applications différentes :
 - **LOCATION** : enceintes robustes avec entrées audio polyvalentes
 - **STAGE** : solution parfaite pour les groupes de musique qui souhaitent un système audio compact mais puissant
 - **CLUBS, BARS, DJ PRO, etc.** : un son « hifi » incroyable, même à des niveaux de pression acoustique élevés
- **Technologie d'amplification « Pascal Audio® »** pour un impact maximal : LF 810W + MID/HF 810W RMS.
- Amplificateur **contrôlé par DSP** avec différents préréglages :
 - Egaliseurs paramétriques
 - Limiteur / compresseurs
 - Filtre actif 2 voies avec **filtrage FIR**
 - Préréglages d'usine pour différentes applications
 - Gestion sophistiquée de la température de l'amplificateur
 - Le logiciel et les préréglages peuvent être mis à jour
 - Egaliseur paramétrique 4 bandes entièrement paramétré pour un son parfait
- SPL max. : 136dB @ 1m
- Parfait pour les installations permanentes et les utilisations portables (location, groupes, DJ, etc.).
- Equipé de woofers haute puissance et d'un driver de compression :
 - LF : 2x 10" woofers à longue excursion
 - MID/HF : driver à compression B&C de 1,4" (bobine mobile 3")
- Pavillon rotatif à directivité constante de 70°x 40°.
- Deux canaux d'entrée mixables :
 - CH1 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm) & asymétrique (RCA / cinch)
 - CH2 : Entrée LINE symétrique (XLR / Jack 6,3 mm)
- 2 sorties audio :
 - LINK OUTPUT avec seulement le signal CH1
 - SORTIE MIXTE : liaison avec d'autres enceintes Entrée/sortie
- powerCON avec interrupteur séparé.
- Différentes options de montage pour la suspension horizontale/verticale.
- Un support en U spécial pour fixation rapide (en option) :
 - Montage facile sur TRUSS avec possibilité de PAN/TILT
 - Montage sur mât avec possibilité de PAN/TILT
 - Poignées en haut/en bas avec adaptateur interne de 38 mm pour pied d'enceinte
- En multiplex de bouleau baltique de premier choix avec finition texturée noire anti-rayures à base de polyurée.
- Se combine parfaitement avec :
 - 1 ou 2 subwoofers actifs SA-B15
 - SQ-215 et SQ-218 subwoofers passifs (amplificateur / filtre supplémentaire nécessaire)
- Pieds en caoutchouc très résistants.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Marque | Synq |
| Taille du modèle | 10" |
| Puissance | 1620 W rms |
| SPL max (@1m) | 136 dB |
| Fonction | Crossover réglable, DSP, Embase 35 mm, Limiteur |
| Indice de protection | IP20 |

Références compatibles



SQ-215

**1939,00 €
TTC**

Réf: B09188



SQ-218

**2290,00 €
TTC**

Réf: B09189



**SQT-210
BRACKET**

249,00 € TTC

Réf: B08616



**TOURING BAG -
SQT-210**

49,00 € TTC

Réf: B08637

Galerie photos





