



TAPEDIMMER-RF1

Référence: H11706

26,00 € TTC



Dimmer 1 x 20 A 12 - 24 VDC 2,4 GHz

Le TAPEDIMMER-RF1 permet la gradation manuelle via un bouton ainsi que la gradation par télécommande 2,4GHz (modèles REMOTECTL4x2 ou PILOTCTL-4x2). Par défaut, il peut être contrôlé par n'importe quelle télécommande et dans n'importe quelle zone.

Il est également possible d'assigner le TAPEDIMMER-RF1 à une zone spécifique de la télécommande. Dans ce cas, il est nécessaire de synchroniser les codes RF avant l'installation.

- **Tension de fonctionnement** : DC 12~24 V
- **Sortie** : 1 canal
- **Mémorisation** : Oui
- **Fréquence PWM** : 2 KHz (par défaut), 500 Hz, 1K Hz, 4 KHz, 7.8 KHz et 15.6 KHz
- **Puissance maximale en sortie** :
 - PWM \leq 2 KHz : 20 A ; 480 W / 24 V
 - PWM = 4/7.8 KHz : 15 A ; 360 W / 24 V
 - PWM = 15.6 KHz : 10 A ; 240 W / 24 V
- **Protection** : Contre les court-circuits
- **Température de fonctionnement** : -20 ~ 60°C
- **Consommation statique** : < 1 W
- **Dimensions** : 103 x 40 x 24 mm
- **Poids** : 65 g

Caractéristiques

Marque	Contest Dynamic Lighting
Couleurs pilotables	1 couleur
Fonction	2,4 GHz, Télécommande sans fil (non incluse)
Indice de protection	IP20

Accessoires recommandés



REMOTEctI-4x4

22,00 € TTC
Réf: H11704



REMOTEctI-4x2

22,00 € TTC
Réf: H11705

Galerie photos



www.hitmusic.eu