



Ti154

Amplificateur 4x 150W sous 4 Ohms ou 2x 300W sous 8 Ohms - 1 unité

Référence: H10412

- Amplification classe D
- Alimentation à découpage assurant un très faible poids
- Modes de fonctionnements stéréo, parallèle ou bridge
- Limiteur indépendant pour chaque canal
- Réglage de niveau extrêmement précis et indépendant pour chaque canal
- LED indicatrices pour visualiser l'état de l'amplificateur
- Refroidissement par convection
- Entrées symétriques sur fiche combo XLR et Jack TRS
- Sorties sur borniers à visser/bananes ou Speakon® 4 points
- Protections thermique et contre les courants continus indépendantes sur chaque canal
- Compatible avec le format 19 pouces pour un montage en rack 1 unité en hauteur
- Puissance Stéréo :
 - 4 x 150 Wrms sous 4Ω
 - 4 x 80 Wrms sous 8Ω
- Puissance mono bridgé :
 - 2 x 300 Wrms sous 8Ω
- **Compact et léger**
- **Fonctionnement silencieux**
- **Mode stéréo jusqu'à 8 enceintes**
- LIEN POUR PLUS D'INFORMATION ET TELECHARGEMENTS: [Ti154](#)

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance en 4 Ω	4 x 150 W rms
Puissance en 8 Ω	4 x 80 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	2 x 300 W rms
Fonction	Bridge
Famille	Ti

Galerie photos

