

Ti300

329,00 € TTC

Amplificateur 2x 150W sous 4 Ohms ou 1x 300W sous 8 Ohms - 1 unité



UGS : H9672

Catégories : [Amplificateurs basse impédance](#)

EAN13 : 3662009002019

brand Audiophony

- Amplification classe D
- Alimentation à découpage assurant un très faible poids
- Modes de fonctionnements stéréo, parallèle ou bridge
- Limiteur indépendant pour chaque canal
- Réglage de niveau extrêmement précis et indépendant pour chaque canal
- LED indicatrices pour visualiser l'état de l'amplificateur
- Refroidissement par convection
- Entrées symétriques sur fiche combo XLR
- Sorties sur borniers à visser/bananes ou Speakon® 4 points
- Protections thermique et contre les courants continus indépendantes sur chaque canal
- Compatible avec le format 19 pouces pour un montage en rack 1 unité en hauteur
- Puissance Stéréo :
 - 2 x 150 Wrms sous 4Ω
 - 2 x 80 Wrms sous 8Ω
- Puissance mono bridgé :
 - 1 x 300 Wrms sous 8Ω
- LIEN POUR PLUS D'INFORMATION ET TELECHARGEMENTS: [Ti300](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---------------|
| Marque | Audiophony |
| Puissance en 4 Ω | 2 x 150 W rms |
| Puissance en 8 Ω | 2 x 80 W rms |
| Mode bridge sous 8 Ω | 1 x 300 W rms |
| Fonction | Bridge |
| Famille | Ti |

GALERIE D'IMAGES



