



Ti300

Amplificateur classe D, 2 x 150 W RMS sous 4 ohms ou 1 x 300 W RMS sous 8 ohms

Référence: H9672

329,00 € TTC



Parce qu'il est important d'avoir une sonorisation silencieuse dans certaines conditions, AUDIOPHONY a créé la série Ti. Que ce soit pour le théâtre, le studio ou une installation, la gamme d'amplificateurs Ti offre un fonctionnement totalement silencieux. Ces amplificateurs de classe D, équipés d'alimentations à découpage, garantissent une reproduction sonore irréprochable dans un format ultra compact.

- Puissance Stéréo RMS 4 Ω (minimum) : 2 x 150 W RMS
- Puissance Stéréo RMS 8 Ω : 2 x 80 W RMS
- Puissance Mono bridgé 8 Ω (minimum) : 1 x 300 W RMS
- Rapport signal sur bruit : Inférieur à 90 dB
- Sensibilité d'entrée : 4 dBu +/-2 dB
- Distorsion à 1 kHz et 1/2 de la puissance : Inférieure à 0,1%
- Distorsion de croisement à pleine puissance : -65 dB à 1 kHz
- Réponse en fréquences (4 Ω /1 W) : +0,5 dB ; 20 Hz-20 kHz
- Impédance d'entrée : 15 k Ω en asymétrique / 30 k Ω en symétrique
- Niveau de clip : 0 dBr
- Refroidissement : Par convection
- Connecteurs entrée : Fiche XLR et Jack TRS symétrique + RCA asymétrique
- Connecteurs sortie : Borniers à visser + Speakon® 4 points
- Réglages en façade : Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2
- Réglages à l'arrière : Sélecteur de mode de fonctionnement
- Indicateurs : Protect (rouge) / Clip (jaune) / Signal (verte)
- Protections : Contre les courts-circuits / Contre les dérives en tension et thermique
- Alimentation : 100/230 VAC - 50/60 Hz
- Dimensions : 482 mm x 44 mm x 330 mm
- Poids net : 4,3 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance en 4 Ω	2 x 150 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 80 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 300 W rms
Fonction	Bridge
Famille	Ti

Galerie photos

