



Ti500

Référence: H9673

429,00 € TTC



Amplificateur classe D, 2 x 250 W RMS sous 4 ohms ou 1 x 500 W RMS sous 8 ohms

Parce qu'il est important d'avoir une sonorisation silencieuse dans certaines conditions, Audiophony a créé le Ti500. Que ce soit pour le théâtre, le studio ou une installation, le Ti500 offre un fonctionnement totalement silencieux. Cet amplificateur de classe D, équipé d'une alimentation à découpage, garantit une reproduction sonore irréprochable dans un format ultra compact.

- Puissance Stéréo RMS 4 Ω (minimum) : 2 x 250 W RMS
- Puissance Stéréo RMS 8 Ω : 2 x 130 W RMS
- Puissance Mono bridgé 8 Ω (minimum) : 1 x 500 W RMS
- Rapport signal sur bruit : Inférieur à 90 dB
- Sensibilité d'entrée : 4 dBu +/- 2 dB
- Distorsion à 1 kHz et 1/2 de la puissance : Inférieure à 0,1%
- Distorsion de croisement à pleine puissance : -65 dB à 1 kHz
- Réponse en fréquences (4 Ω /1 W) : +0,5 dB ; 20 Hz-20 kHz
- Impédance d'entrée : 15 k Ω en asymétrique / 30 k Ω en symétrique
- Niveau de clip : 0 dB
- Refroidissement : Par convection
- Connecteurs entrée : Fiche XLR et Jack TRS symétrique + RCA asymétrique
- Connecteurs sortie : Borniers à visser + Speakon® 4 points
- Réglages en façade : Interrupteur de mise sous tension / Réglages de niveau 1 et 2
- Réglages à l'arrière : Sélecteur de mode de fonctionnement
- Indicateurs : Protect (rouge) / Clip (jaune) / Signal (verte)
- Protections : Contre les courts-circuits / Contre les dérives en tension et thermique
- Alimentation : 100/230 VAC - 50/60 Hz
- Dimensions : 482 mm x 44 mm x 330 mm
- Poids net : 4,7 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance en 4 Ω	2 x 250 W rms
Puissance en 8 Ω	2 x 130 W rms
Mode bridge sous 8 Ω	1 x 500 W rms
Fonction	Bridge
Famille	Ti

Galerie photos



 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu