



VBAR-100RGL

Projecteur architectural IP66 24 LEDs RGBL 100 W 12° - 4 zones

Référence: H11379

799,00 € TTC



- Puissance : 100 W
- LEDs : 24 LEDs 4 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)
- Ouverture des lentilles : 12°
- Zones de LEDs : 4 zones
- Luminosité : 3620 lm – 1580 lux à 5 m
- Consommation : 102 W
- Dimensions : 997 x 117 x 53 mm
- Poids : 5,7 kg
- Connectiques : DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Paramétrage : Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatibilité console RDM : Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
- Utilisation :
 - Standalone (Master/Slave et Single)
 - DMX : 2 à 20 canaux
- Macro : Possibilité de créer ses propres macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single
- Alimentation : 110-240 V / 50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : Par convection
- Finition : Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection : IP66 (résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions)
- Résistance aux chocs : IK07 (protégé contre une chute de 2 joules, objet de 500 g tombant de 40 cm)
- Contrôle de la pression : Valve dépressurisation à membrane étanche
- Accessoires : Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux.

Caractéristiques

Marque	Contest Architectural Lighting
Couleurs pilotables	Lime, RGBL
Puissance	100 W
Protocole	DMX, RDM
Type de lampe	LED

Références compatibles



VRDM-CONTROL

379,00 € TTC

Réf: H11383



VRDM-SPLIT

249,00 € TTC

Réf: H11546

Galerie photos

