



VCOB-60DW

Projecteur architectural IP66 COB DW LED 2700 - 6300 K 60 W 60°

Référence: H11377

519,00 € TTC



- Puissance : 60 W
- LEDs : LED COB Dynamic White 2700-6300 K
- Ouverture des lentilles : 60°
- Luminosité : 4021 lm – 102 lux à 5 m
- Consommation : 60 W
- Dimensions : 180 x 117 x 221 mm
- Poids : 3,7 kg
- Connectiques : DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Paramétrage : Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatibilité console RDM : Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
- Utilisation :
 - Standalone : Master/Slave et Single
 - DMX : 2 à 4 canaux
- Macro : Possibilité de créer ses propres macros pour utilisation en Master/Slave ou en mode Single
- Alimentation : 110-240 V / 50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : Par convection
- Finition : Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection : IP66 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)
- Résistance aux chocs : IK07 (protégé contre une chute de 2 joules, objet de 500 g tombant d'une hauteur de 40 cm)
- Contrôle de la pression : Valve dépressurisation à membrane étanche
- Accessoires : Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, volet

Caractéristiques

Marque	Contest Architectural Lighting
Couleurs pilotables	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc naturel
Puissance	60 W
Protocole	DMX, RDM
Type de lampe	COB

Références compatibles

 VRDM-CONTROL 379,00 € TTC Réf: H11383	 VRDM-SPLIT 249,00 € TTC Réf: H11546			
--	--	--	--	--

Galerie photos



